

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Carcaça Insonorizante para Liquidificador 1.5L

Informacoes do Produto

SKU:	SM5410039	Modelo:	5410039
Marca:	Sammic	EAN:	8435561006161

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
EAN	8435561006161
Modelo	5410039
Capacidade (L)	Até 6 L
Tipo	Arca

Descricao Resumida

Carcaça insonorizante para liquidificador de 1.5L, otimizada para redução de ruído. Dimensões 250x300x460mm. Essencial para ambientes HORECA.

Descricao Completa

Carcaça Insonorizante para Liquidificador — Principais Vantagens

Desenvolvida para otimizar o ambiente em estabelecimentos HORECA e hotelaria, esta carcaça insonorizante (ou capa silenciosa) reduz significativamente o ruído gerado por liquidificadores durante o seu funcionamento. Garante um ambiente mais tranquilo e confortável tanto para os funcionários como para os clientes. A sua instalação é simples e rápida, permitindo uma integração perfeita no seu espaço de trabalho.

Este acessório robusto e eficaz é um investimento essencial para qualquer estabelecimento que preze pelo bem-estar acústico e pela eficiência operacional. Concentre-se na preparação de bebidas e refeições de qualidade superior, sem o incómodo do ruído excessivo. É uma solução duradoura e pensada para as exigências do uso profissional contínuo.

Aplicações

Ideal para bares, cafeterias, restaurantes, hotéis e cozinhas industriais onde a preparação de sumos, batidos e cocktails é frequente. Perfeita para ambientes que necessitam de manter um baixo nível de ruído, como áreas de refeição ou balcões de atendimento, melhorando a experiência do cliente e as condições de trabalho.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de produto	Carcaça silenciosa isolante de ruído
Compatibilidade de copo	1.5 litros
Dimensões Exteriores (L x P x A)	250 mm x 300 mm x 460 mm
Função principal	Isolamento acústico do equipamento em funcionamento