

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Calandra Passadora a Gás 2000mm 50kg/h (Linha FCI)

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.528	Modelo:	CALANDRA FCI2000/50 GAS 50kg/h
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA FCI2000/50 GAS 50kg/h
Capacidade (kg)	41–80 kg
Energia	Gás
Tipo	Calandra

Descricao Resumida

Calandra passadora a gás de alta performance para lavandarias industriais e hotelaria.
Rolo de 2000mm, capacidade 50kg/h e cilindro cromado para engomagem perfeita.

Descricao Completa

Calandra Passadora a Gás — Principais Vantagens

A Calandra Passadora a Gás de 2000mm com capacidade de 50kg/h oferece uma solução robusta e altamente eficiente para lavandarias industriais e serviços de hotelaria e restauração. Concebida para otimizar o processo de engomagem, garante uma passagem de roupa perfeita com a máxima poupança de energia e tempo.

Com um cilindro cromado de grande diâmetro, assegura uma condução térmica superior que se traduz numa maior uniformidade e qualidade de engomagem. A sua construção e design ergonómico promovem a segurança do operador e a facilidade de manutenção, tornando-a um investimento inteligente para qualquer negócio que priorize a eficiência e durabilidade dos equipamentos.

Os sistemas inovadores incluem uma barra de proteção de dedos para segurança acrescida, bandas de passagem a ferro NOMEX que suportam altas temperaturas e um rolo de pressão extra pesado para resultados impecáveis em qualquer tipo de tecido. A motorização controlada por variador de frequência e o sistema de extração central sem manutenção garantem um funcionamento suave e económico.

Aplicações

Esta calandra é ideal para hotéis, hospitais, lavandarias industriais, lares e qualquer estabelecimento que necessite de engomar grandes volumes de roupa de forma rápida e eficiente. É particularmente adequada para lençóis, toalhas de mesa e outros têxteis planos, onde a qualidade do acabamento é crucial para a imagem do negócio. A produção de 50kg/h é perfeita para operações de média a grande escala, garantindo que a sua lavandaria não só acompanha a procura, mas também supera as expectativas de qualidade.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	502 mm

Característica	Detalhe
Comprimento do Rolo	2000 mm
Capacidade de Repassagem (E)-(G)	80 kg/h
Velocidade	1,5 / 8 m/min
Aquecimento (Elétrico)	37,2 kW
Aquecimento (Gás)	36 kW
Aquecimento (Vapor)	49 kg
Motor Rolo	0,37 kW
Motor Ventoinha	0,18 kW
Outros Motores	0,08 kW
Saída de Vapor	1 x 150 mm
Tipo de Gás Compatível	G20, G25, G30, G31, G110
Tensão	3x380-415 + N V
Dimensões (LxPxA)	2885 x 1095 x 1550 mm
Peso Líquido (Gás)	1150 kg
Peso Bruto (Gás)	1415 kg