

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Calandra Passadeira Elétrica 2000 mm 80kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.544	Modelo:	UD2021.544
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	80 kg	Dimensões:	2750 x 1528 x 1568 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2021.544
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	41–80 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
Tipo	Calandra

Potência

Até 3 kW

Descrição Resumida

Calandra passadeira elétrica industrial de 2000 mm, entrada frontal, capacidade de 80kg/h. Ideal para lavandarias profissionais.

Descrição Completa

Calandra Passadeira — Principais Vantagens

Esta calandra repassadora elétrica foi desenvolvida para os requisitos mais exigentes da hotelaria e lavandarias industriais, assegurando um engomado de qualidade superior com elevada produtividade. A sua conceção permite obter um acabamento profissional em peças de grandes dimensões, o que é fundamental para estabelecimentos que procuram rigor e eficiência na gestão de roupa.

Um design focado na segurança integra proteção para os dedos e um botão de emergência, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro para todos os operadores. A interface microprocessada oferece uma operação intuitiva, com capacidade para memorizar até 20 programas, o que otimiza as tarefas diárias e fomenta o consumo energético eficiente.

A vasta superfície de contacto do rolo e as duráveis cintas de passagem NOMEX asseguram uma passagem uniforme e sem vincos, prolongando a vida útil dos têxteis e reduzindo o tempo de trabalho. A funcionalidade de inversão da direção do cilindro e os filtros de pó de fácil remoção contribuem para uma manutenção simplificada e a durabilidade prolongada deste equipamento.

Aplicações Profissionais

Este equipamento de engomar industrial é ideal para lavandarias de grandes hotéis, hospitais, restaurantes de elevada capacidade e outras instituições que processam um volume significativo de roupa de cama e mesa diariamente. A sua robustez e capacidade de produção tornam-na indispensável em ambientes profissionais desafiantes, onde a qualidade de engomagem e a eficiência operacional são cruciais.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Diâmetro do Rolo	502 mm
Comprimento do Rolo	2000 mm
Capacidade de Repassagem	80 kg/h
Velocidade	1,5-8 m/min
Aquecimento Elétrico	37,2 kW
Aquecimento a Vapor	49/95 kg
Potência do Motor do Rolo	0,37 kW
Potência do Motor da Ventoinha	0,18 kW
Tensão	3x380-415V+N
Dimensões (AxLxP)	2750x1528x1568 mm
Dimensões da Embalagem	2885x1290x1890 mm
Peso Líquido	1090 kg (E), 1140 kg (V), 1230 kg (G)
Peso Bruto	1330 kg (E), 1370 kg (V), 1460 kg (G)

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de engomagem desta calandra?

Esta calandra possui uma capacidade de repassagem de até 80 kg/h, o que a torna ideal para lavandarias com médio a alto volume de trabalho. A produtividade varia conforme o tipo de roupa e o programa selecionado.

Esta calandra possui alguma funcionalidade de segurança específica?

Sim, a calandra incorpora um sistema de proteção para os dedos, prevenindo acidentes. Adicionalmente, dispõe de um botão de emergência de fácil acesso, garantindo uma paragem imediata em situações críticas.

Quais os benefícios do sistema de aquecimento elétrico desta calandra?

O sistema de aquecimento elétrico de 37,2 kW assegura um aquecimento rápido e uma distribuição de calor uniforme em todo o rolo. Isto otimiza o processo de engomagem, resultando num acabamento impecável e um controlo preciso da temperatura.

Como é feita a manutenção e limpeza desta calandra passadeira?

A manutenção é simplificada através dos filtros de pó de fácil extração, permitindo uma limpeza regular e eficiente. O arrefecimento automático também contribui para a durabilidade do equipamento, recomendando-se inspeções periódicas para assegurar o correto funcionamento.

Quais são os requisitos elétricos e as dimensões para a instalação deste equipamento?

Esta calandra profissional requer uma tensão de 3x380-415V+N e tem dimensões de 2750x1528x1568 mm. Recomenda-se reservar um espaço adicional para ventilação, manutenção e operação segura, além de considerar as dimensões de embalagem de 2885x1290x1890 mm para a logística.