

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Calandra para Engomar a Vapor 2000mm 50kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.560	Modelo:	2021.560
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	80 kg		

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	2021.560
Capacidade (kg)	41–80 kg
Tipo	Calandra

Descricao Resumida

Calandra industrial a vapor de alta capacidade 2000mm, ideal para engomar grandes volumes de roupa com eficiência e segurança em lavandarias profissionais.

Descricao Completa

Calandra Industrial — Principais Vantagens

Concebida para a máxima eficiência e segurança, esta calandra profissional distingue-se pela sua entrada e saída frontais, oferecendo versatilidade na disposição do equipamento. A ampla superfície de contacto entre o rolo e as peças de roupa, com um ângulo de 300°, garante uma passagem perfeita e eficiente. A segurança da sua equipa é prioritária, com proteção dos dedos e um botão de emergência de fácil acesso.

Este equipamento integra cintas de passagem NOMEX duradouras, assegurando uma longa vida útil e desempenho consistente. O arrefecimento automático protege os tecidos, enquanto o microprocessador intuitivo permite gerir até 20 programas diferentes, adaptando-se a diversas necessidades de engomagem. A visibilidade da velocidade de passagem e da temperatura, juntamente com a capacidade de inverter a direção do cilindro, otimiza o processo.

Aplicações Profissionais

Ideal para estabelecimentos na área da hotelaria, hospitais, lavandarias industriais e qualquer negócio que exija um elevado volume de roupa engomada, este equipamento de engomadoria industrial é uma solução robusta e fiável. A sua capacidade de processamento de até 80 kg/h torna-a perfeita para operações de grande escala, onde a rapidez e a qualidade da engomagem são cruciais. A facilidade de extração dos filtros de pó assegura uma manutenção simplificada e um ambiente de trabalho mais limpo, contribuindo para a eficiência operacional do seu negócio.

Características Técnicas

Característica	Unidade	Valor
Diâmetro do Rolo	mm	502
Comprimento do Rolo	mm	2000
Capacidade de Engomagem	Kg/h	80
Velocidade	m/min	1,5-8

Característica	Unidade	Valor
Aquecimento Elétrico	kW	37,2
Aquecimento a Gás	kW	36
Consumo de Vapor	Kg/h	49/95
Motor do Rolo	kW	0,37
Motor da Ventoinha	kW	0,18
Tensão	V	3X380-415V+N
Dimensões	mm	2750x1528x1568
Dimensões da Embalagem	mm	2885x1290x1890
Peso Líquido	kg	1090 (Elétrico) / 1140 (Vapor) / 1230 (Gás)
Peso Bruto	kg	1330 (Elétrico) / 1370 (Vapor) / 1460 (Gás)

Perguntas Frequentes

1. Para que tipo de estabelecimentos esta calandra é mais recomendada?

É ideal para hotéis, hospitais, lavandarias comerciais e outros negócios com elevada necessidade de engomagem diária, garantindo roupa impecável com rapidez. A sua robustez e capacidade adaptam-se perfeitamente a ambientes com utilização intensiva.

2. Quais são as principais funcionalidades de segurança incorporadas no equipamento?

A calandra está equipada com proteção dos dedos e um botão de emergência, garantindo a máxima segurança para os operadores durante o uso. Estas características são essenciais para prevenir acidentes em ambientes de trabalho exigentes.

3. É possível programar diferentes ciclos de engomagem?

Sim, o microprocessador avançado permite configurar e guardar até 20 programas distintos, otimizando o processo para diferentes tipos de tecidos e acabamentos. Esta flexibilidade assegura resultados consistentes e de alta qualidade.

4. Qual a relevância das cintas de passagem NOMEX?

As cintas de passagem NOMEX são cruciais pela sua durabilidade e resistência a altas temperaturas, garantindo um contacto uniforme e eficiente com a roupa. Contribuem significativamente para a longevidade do equipamento e a qualidade da engomagem.

5. A manutenção e limpeza da calandra são complexas?

Não, o design foi otimizado para uma manutenção fácil, com filtros de pó de simples extração que facilitam a limpeza e asseguram o bom funcionamento. A manutenção regular é simplificada,

minimizando o tempo de inatividade.