

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Calandra de Engomar Elétrica Industrial 3200mm, 90kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.600	Modelo:	UD2021.600
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	120 kg	Dimensões:	1790 x 2850 x 1760 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2021.600
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	Mais de 80 kg
Energia	Elétrico
Tipo	Calandra

Descricao Resumida

Calandra de engomar elétrica industrial de 3200mm, com capacidade de engomagem de 90kg/h. Ideal para lavandarias profissionais.

Descricao Completa

calandra de engomar elétrica — Calandra Industrial — Principais Vantagens

Este equipamento de engomagem, projetado para lavandarias de grande volume, oferece uma combinação superior de otimização e eficiência. A sua construção robusta garante durabilidade e um desempenho consistente, fundamental para manter a qualidade dos têxteis em ambientes de utilização intensiva. Obtenha resultados impecáveis em cada peça, contribuindo para a imagem de excelência do seu estabelecimento.

A vasta superfície de contacto de 300° maximiza a engomagem, resultando em tempos de processamento mais curtos e uma significativa redução dos custos operacionais. Dotado de tecnologia avançada, incluindo cintas de passagem NOMEX de alta resistência e um sistema de arrefecimento automático, este aparelho garante uma operação fiável a longo prazo, minimizando a necessidade de intervenções.

A segurança do utilizador é uma prioridade, integrando proteção para os dedos e um botão de emergência de fácil acesso. O programador intuitivo, com 20 programas predefinidos, simplifica a operação e permite uma adaptação rápida a diferentes tipos de artigos, otimizando o fluxo de trabalho da sua lavandaria profissional.

Aplicações Profissionais

Esta passadora é ideal para uma variedade de estabelecimentos que exigem um tratamento de roupa de alta qualidade e grande volume:

- Hotéis e resorts que necessitam de grandes quantidades de roupa de cama e atalhados perfeitamente engomados, mantendo os mais elevados padrões.
- Lavandarias comerciais e industriais que procuram alta capacidade e eficiência no processamento de diversos tipos de têxteis, garantindo uma produtividade contínua.
- Hospitais e clínicas onde a higiene rigorosa e a rápida rotação da roupa são aspetos críticos para a saúde e bem-estar dos pacientes.
- Cruzeiros e ferries com elevadas exigências de engomagem, assegurando que a roupa a bordo está sempre em condições ideais.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	502 mm
Comprimento do Rolo	3200 mm
Capacidade de Repassagem (E)-(G)	120 kg/h
Velocidade	1.5-8 m/min
Aquecimento Elétrico	64.8 kW
Aquecimento a Vapor	88 kg/h
Motor do Rolo	0.37 kW
Motor da Ventoinha	0.5 kW
Tensão	3 x 380-415V + N
Dimensões (AxLxP)	1790x2850x1760 mm
Dimensões de Embalagem	1440x4185x2080 mm
Peso Líquido	2360 (Elétrico) / 2380 (Vapor) / 2400 (Gás) + 560 + 290 kg
Peso Bruto	2805 (Elétrico) / 2825 (Vapor) / 2845 (Gás) + 810 + 490 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de processamento desta máquina de engomar?

Esta calandra tem uma capacidade de repassagem de até 120 kg/h, o que a torna ideal para responder a volumes de trabalho significativos e exigentes em qualquer lavanderia industrial ou comercial.

É possível ajustar a velocidade de engomagem?

Sim, a velocidade de engomar pode ser ajustada numa gama que vai de 1.5 a 8 metros por minuto, oferecendo um controlo preciso para trabalhar com diferentes tipos de roupa e otimizar cada tipo de tratamento.

Que tipo de aquecimento este equipamento suporta?

Este equipamento dispõe de aquecimento elétrico com 64.8 kW de potência, mas também pode operar a vapor, utilizando 88 kg/h, proporcionando flexibilidade energética e adaptabilidade às infraestruturas existentes no seu negócio.

Quais são os requisitos de espaço e dimensões para a instalação desta calandra?

As dimensões operacionais da calandra são 1790x2850x1760 mm (AxLxP). Para o transporte, a embalagem mede 1440x4185x2080 mm (AxLxP), sendo fundamental verificar o espaço disponível para a sua correta instalação e acesso para manutenção.

Como são as opções de manutenção e limpeza deste equipamento?

Concebida para facilitar a manutenção, esta calandra possui filtros de pó de fácil extração para limpeza regular. O sistema de dobragem inovador, sem fitas e rolos, diminui a necessidade de intervenções, contribuindo para uma maior durabilidade e eficiência operacional do equipamento.