

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Secador de Roupa Industrial Eléctrico 10kg

Informacoes do Produto

SKU:	UD2022.583	Modelo:	UD2022.583
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	9.5 kg	Dimensões:	795 x 815 x 1465 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2022.583
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	Até 10 kg
Energia	Eléctrico
Instalação	De Chão

Tipo	Secar
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Secador de roupa elétrico industrial 10kg, tambor inox reversível com microprocessador FLEX CONTROL para máxima eficiência em lavandarias profissionais.

Descricao Completa

Secador de Roupa Industrial — Principais Vantagens

Este equipamento de secagem industrial, com uma capacidade de 9,5 kg, foi concebido para otimizar as operações de tratamento de roupa em ambientes de elevada exigência. O seu tambor de aço inoxidável reversível e convexo, com 760 mm de diâmetro e um volume de 190 litros, assegura um tratamento cuidadoso e eficiente de diversos tecidos, reduzindo o desgaste e prolongando a sua vida útil. A porta de grande abertura facilita o carregamento e descarregamento, agilizando o processo.

Dotado do microprocessador FLEX CONTROL, permite uma gestão precisa e flexível dos ciclos de secagem, ajustando-se às necessidades específicas de cada carga. A combinação inovadora de fluxo de ar radial e axial garante uma máxima transferência de calor, resultando em tempos de secagem significativamente mais curtos e um baixo consumo de energia, o que contribui para a eficiência operacional e para a redução dos custos da sua lavandaria profissional.

Aplicações Profissionais

Particularmente indicado para estabelecimentos como lavandarias de hotéis, hospitais, residências sénior e restaurantes com elevado volume de têxteis. Este secador é uma solução robusta e eficiente para qualquer negócio que necessite de uma máquina de secar roupa fiável e de alto desempenho. A sua construção duradoura e performance consistente são ideais para gerir grandes quantidades de roupa diariamente, garantindo sempre resultados impecáveis e otimizando as operações de lavandaria.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	9,5 kg

Característica	Detalhe
Volume do Tambor	190 litros
Diâmetro do Tambor	760 mm
Diâmetro da Porta	778 mm
Exaustão	Ø 150 mm
Potência do Ventilador	0,37 kW
Potência do Motor do Tambor	0,18 kW
Potência de Aquecimento	9 kW (Elétrico)
Tensão	3x400+N V
Dimensões (sem embalagem)	795x815x1465 mm
Dimensões (com embalagem)	880x885x1570 mm
Peso Bruto	180 kg
Peso Líquido	170 kg

Perguntas Frequentes

Qual é a capacidade de carga deste secador industrial?

Este secador possui uma capacidade de carga de 9,5 kg de roupa, sendo ideal para operações de lavanderia de médio a grande volume em estabelecimentos profissionais.

O que significa o tambor de aço inoxidável reversível e convexo?

Um tambor reversível e convexo em aço inoxidável assegura uma secagem uniforme e eficaz, previne que a roupa se emaranhe excessivamente e protege os tecidos, contribuindo para prolongar a sua vida útil. O aço inoxidável também garante durabilidade e higiene.

Quais são os benefícios do sistema de fluxo de ar combinado?

A combinação de fluxo de ar radial e axial maximiza a transferência de calor, resultando em tempos de secagem mais curtos e uma maior eficiência energética. Isto traduz-se em poupanças significativas nos custos operacionais da sua empresa.

Quais são os requisitos elétricos para instalar este secador de roupa industrial?

Este secador exige uma tensão de 3x400+N V e tem uma potência de aquecimento de 9 kW. É crucial que a instalação elétrica seja realizada por um profissional qualificado, garantindo a conformidade com as normas de segurança e a adequação da rede elétrica.

Como posso garantir a manutenção adequada deste equipamento para otimizar o seu desempenho?

A manutenção regular inclui a limpeza do filtro de algodão após cada ciclo e a verificação periódica das condutas de exaustão, para evitar obstruções. Para uma limpeza mais profunda, utilize produtos neutros no exterior do equipamento e siga as instruções do manual do utilizador para manter o tambor de aço inoxidável em boas condições.