

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Secador Roupa Industrial a Vapor 14kg Inox

Informacoes do Produto

SKU:	UD2022.643	Modelo:	UD2022.643
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	14 kg	Dimensões:	795 x 1240 x 1680 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2022.643
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	11–20 kg
Energia	Vapor
Instalação	De Chão

Tipo	Secar
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Secador industrial a vapor de 14 kg, com tambor em aço inoxidável reversível e microprocessador para secagem eficiente e rápida.

Descricao Completa

Secador de Roupa Industrial a Vapor — Secagem a Vapor — Principais Vantagens

Este equipamento robusto e de alta performance é concebido para as exigências do ambiente profissional, assegurando durabilidade e eficácia em cada ciclo de secagem. O seu tambor em aço inoxidável, com um inovador design convexo, garante um tratamento delicado da roupa, o que contribui para prolongar a sua vida útil. Dessa forma, alcançará resultados de secagem otimizados e um cuidado superior com os tecidos, fundamentais num setor onde a qualidade é primordial.

Integrando um microprocessador FLEX CONTROL, este secador proporciona uma gestão precisa dos parâmetros de funcionamento, otimizando a performance e minimizando o consumo de energia. A combinação inteligente de fluxo de ar radial e axial assegura uma distribuição homogênea do calor, resultando em tempos de secagem reduzidos. Além disso, a ampla abertura da porta simplifica as operações de carregamento e descarregamento, aumentando a produtividade da sua lavandaria.

Aplicações Profissionais

Este secador industrial é a solução ideal para uma vasta gama de estabelecimentos que necessitam de uma capacidade de secagem elevada e fiável. É perfeito para unidades hoteleiras, hospitais, lavandarias self-service, lares de idosos e outras instituições com elevada rotatividade de têxteis. A sua capacidade de 14 kg torna-o adequado para operações de médio a grande porte, garantindo que os processos de lavandaria são conduzidos de forma eficiente e contínua, sem interrupções operacionais.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Capacidade	14 kg
Volume do Tambor	285 Litros
Diâmetro do Tambor	760 mm
Diâmetro da Porta	768 mm
Potência do Ventilador	0,55 kW
Potência do Motor do Tambor	0,25 kW
Tipo de Aquecimento	Vapor
Pressão de Vapor Nominal	3,6 Bar
Potência de Vapor	7,10 kW
Entrada de Vapor	3/4 polegadas
Tensão	230 V
Dimensões (sem embalagem)	795x1240x1680 mm
Dimensões (com embalagem)	855x1170x1785 mm
Peso Bruto	265 kg
Peso Líquido	250 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de secagem deste equipamento?

Este secador industrial possui uma capacidade de 14 kg de roupa, o que o torna ideal para operações de lavanderia de médio e grande volume em diversos setores.

O que significa o tambor ser reversível?

A funcionalidade de reversibilidade do tambor tem como objetivo principal evitar que a roupa se emaranhe durante o ciclo de secagem, promovendo uma secagem mais uniforme e eficiente em todas as peças.

Como o microprocessador FLEX CONTROL contribui para a eficiência?

O microprocessador FLEX CONTROL permite uma gestão otimizada dos parâmetros de secagem, assegurando a temperatura e o tempo ideais para cada tipo de carga, resultando em economia de energia e processamentos mais rápidos.

Quais são os requisitos de instalação para este secador a vapor?

Para a instalação, este secador requer uma ligação elétrica de 230 V e uma entrada de vapor de 3/4 polegadas. Recomenda-se ainda que a pressão nominal do vapor esteja entre 3,6 e 7,10 bar para um funcionamento eficaz e seguro.

Este secador é adequado para que tipo de estabelecimentos?

É ideal para hotéis, unidades de saúde, lavandarias self-service e outras instituições que necessitem de uma solução de secagem de alta capacidade e fiabilidade. A sua construção robusta garante um desempenho consistente em ambientes exigentes.