

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Calandra Passadora Elétrica 250x1400mm, 35kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.115	Modelo:	UD2023.115
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	35 kg	Dimensões:	1840 x 420 x 1003 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2023.115
Marca	UDEX
Capacidade (kg)	21–40 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão

Tipo	Calandra
Potência	8–15 kW
Tensão	400V Trifásico

Descricao Resumida

Calandra passadora elétrica robusta com rolo de 250mm x 1400mm e capacidade de 35kg/h. Ideal para engomadoria industrial, garante durabilidade e eficiência.

Descricao Completa

calandra passadora elétrica — Calandra para Roupa — Principais Vantagens

Concebida para a engomadoria industrial de alto volume, este equipamento de passar a ferro é a solução ideal para estabelecimentos como hotéis, restaurantes e lavandarias profissionais. A sua construção robusta e a tecnologia avançada asseguram uma passagem eficiente e uniforme, mesmo em têxteis com maior humidade residual. A superfície de engomagem em cromo-duro, com uma garantia de dois anos contra corrosão, confere durabilidade e resistência excecionais. Esta característica traduz-se numa vida útil prolongada do aparelho, minimizando a necessidade de manutenção e maximizando o retorno do seu investimento.

A facilidade de operação é um dos pontos fortes, com comandos eletromecânicos que simplificam a utilização e a tornam acessível a qualquer utilizador. A mesa de entrada em alumínio foi desenhada para uma higienização rápida e eficaz, e o seu perfil otimizado garante uma inserção suave dos tecidos, prevenindo bloqueios ou danos.

Aplicações Profissionais

Esta passadora elétrica é perfeita para lavandarias industriais de média dimensão, hotéis e alojamentos turísticos com um elevado volume de peças de roupa, onde a qualidade e a rapidez na engomadoria são cruciais. É igualmente adequada para hospitais, lares de idosos e outras instituições que necessitem de processar grandes quantidades de roupa de cama e atoalhados de forma consistente e eficiente, assegurando resultados imaculados e uma ótima apresentação do seu enxoval.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do rolo	250 mm
Comprimento do rolo	1400 mm
Capacidade de repassagem	35 kg/h (humidade recomendada 15-20%)
Velocidade	3,8 m/min
Aquecimento	Elétrico
Potência de aquecimento	7,5 kW
Motor da ventoinha	0,18 kW
Tensão elétrica	400/3 V
Dimensões (LxPxA)	1840x420x1003 mm
Dimensões da embalagem (LxPxA)	2090x590x1250 mm
Peso bruto	146 kg
Peso líquido	106 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de engomadoria desta passadora?

Este equipamento possui uma capacidade de repassagem de 35 kg por hora, ideal para volumes de roupa consideráveis, desde que a humidade residual dos têxteis esteja entre 15% e 20% para otimizar o desempenho.

É fácil de operar e manter esta calandra?

Sim, o design foca-se na simplicidade. Dispõe de comandos eletromecânicos que tornam a operação intuitiva, e a sua manutenção é simplificada pela utilização de acessórios compatíveis e prontamente disponíveis no mercado local.

Quais os benefícios da superfície de engomagem em cromo-duro?

A superfície em cromo-duro oferece uma durabilidade superior e uma resistência excecional à fricção. Adicionalmente, beneficia de uma garantia de 2 anos contra corrosão, assegurando um desempenho constante e fiável, mesmo com tecidos húmidos.

Que características de segurança e acessórios inclui este equipamento?

Para garantir a máxima segurança, a calandra incorpora um sistema de corte automático do aquecimento em caso de sobreaquecimento e um pedal de trabalho intuitivo que facilita o arranque e paragem. Embora não especifique acessórios adicionais, a compatibilidade de peças assegura

futuras aquisições sem complicações.

Qual a recomendação para a humidade dos tecidos antes da engomagem e como otimizar a sua vida útil?

Recomenda-se que a roupa entre na calandra com uma humidade residual entre 15% e 20% para alcançar o melhor acabamento e eficiência energética. Para prolongar a vida útil do rolo e garantir uma engomagem uniforme, utilize toda a largura da superfície, alternando a posição de entrada das peças.