

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Arrefecedor de Garrafas Profissional 119L UR200X1

Informacoes do Produto

SKU:	TF54855	Modelo:	UR200X1
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181740399

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UR200X1

EAN	5708181740399
Capacidade (L)	51–200 L
Instalação	De Chão

Descricao Resumida

Arrefecedor de garrafas profissional UR200X1, 119L, em aço inox, oferece refrigeração ventilada estável e baixo consumo. Ideal para bares e restaurantes.

Descricao Completa

O seu bar ou restaurante exige equipamentos que garantam a qualidade dos produtos e a eficiência operacional. O **Frigorífico de Bebidas UR200X1**, com 119 litros de capacidade útil, é a solução ideal para manter garrafas e outras bebidas na temperatura perfeita. Concebido com refrigeração ventilada, assegura uma distribuição homogênea do frio de -2°C a +8°C, crucial para preservar o sabor e frescura, mesmo durante os picos de serviço. A sua construção robusta em aço inoxidável e a pega integrada conferem durabilidade e uma estética profissional discreta, integrando-se sem esforço em qualquer ambiente moderno.

Arrefecedor de Garrafas Profissional — Características Técnicas

Dimensão Externa (LxPxA)	600 x 615 x 855 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	510 x 485 x 620 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	680 x 680 x 1050 mm
Peso Bruto / Líquido	54 / 49 kg
Volume Bruto / Líquido	129 / 119 L
Consumo de Energia	0.59 kWh/24h
Potência de Entrada	70 W

Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Gama de Temperaturas	-2 a +8 °C
Acabamento Exterior	SS430
Acabamento Interior	Branco
Classe Climática	4
Luz Interior	Não
Fechadura	Sim
Tipo de Controlador	Eletrónico
Tipo de Arrefecimento	Assistido por ventilador
Refrigerante	R600a (50 g)
Classe de Energia	A+
Consumo Anual de Energia	215 kWh/ano
Nível de Ruído	45 dB(A)
Número e Tipo de Porta	1 porta sólida com dobradiças (reversível)
Número e Tipo de Prateleiras	3 prateleiras metálicas brancas (ajustáveis)
Dimensões da Prateleira	503 x 415 mm (inferior: 503 x 225 mm)
Carga Máxima nas Prateleiras	110 kg/m²
Tipo de Descongelação	Automático / Descongelação por ar
Pés / Rodas	2 pés reguláveis / 2 rodízios na traseira
Ambiente Máximo	+30°C, 55% RH
EEI	11 %

Aplicações Profissionais

Este equipamento versátil é indispensável em diversos setores da restauração e hotelaria. No balcão de um bar, garante que o bartender tem acesso rápido a bebidas bem refrigeradas, otimizando o serviço durante a