

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Congelador de Exposição Vertical 400L Porta Vidro Inox

Informacoes do Produto

SKU:	TF33857	Modelo:	UF400SG
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181994310

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UF400SG

EAN	5708181994310
Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa

Descricao Resumida

Congelador de exposição vertical de 400 litros, ideal para negócios de hotelaria e restauração. Com porta de vidro, assegura visibilidade e conservação ótima, operando entre -10 a -24 °C.

Descricao Completa

Concebido para a exigência do sector de restauração e hotelaria, este congelador de exposição vertical de 400 litros oferece uma solução robusta para a conservação e apresentação de produtos congelados. A sua porta de vidro permite uma visibilidade clara do stock, impulsionando as vendas por impulso e facilitando a gestão da ementa. A estrutura interna com prateleiras fixas garante uma distribuição uniforme da temperatura, protegendo a qualidade dos seus alimentos desde -10°C a -24°C e minimizando o risco de quebra da cadeia de frio.

congelador de exposição — Características Técnicas

Dimensão Interna (LxPxA)	484 x 470 x 1620 mm
Dimensão Externa (LxPxA)	600 x 585 x 1855 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	690 x 650 x 2050 mm
Peso Bruto / Líquido	85 / 80 kg
Volume Bruto / Líquido	400 / 340 l
Consumo de Energia (24h)	5.29 kWh

Potência de Entrada	380 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Gama de Temperaturas	-24 a -10 °C
Acabamento Exterior	SS430
Acabamento Interior	ABS branco
Classe Climática	4
Luz Interior	LED
Fechadura	Sim
Tipo de Controlador	Eletrônico
Tipo de Arrefecimento	Estático
Tipo de Descongelação	Manual
Refrigerante	R290 g
Carga de Refrigerante	110 g
Termómetro	Sim
Classe de Energia	C
Consumo Anual de Energia	1930 kWh/ano
Nível de Ruído	40 dB(A)
Carga de Contentor de 40 pés	54 pçs
Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Rodas	2 rodízios
Porta Reversível	Não

Cor da Prateleira	Branco
Dimensões da Prateleira	490 x 420 mm
Número e Tipo de Porta	1 porta de batente de vidro térmico
Número e Tipo de Prateleiras	7 prateleiras de congelação fixas
Carga Máxima nas Prateleiras	110 kg/m ²
Área de Exposição Total	0.72 m ²
N.º EPREL	494146
Ambiente Máximo	+30°C, 55% RH
EEI	22.5 %

Aplicações Profissionais

Este equipamento é a escolha ideal para uma vasta gama de estabelecimentos profissionais, desde restaurantes gourmet que necessitam de exibir sobremesas geladas, a pastelarias que expõem bolos e gelados, passando por snack-bares e minimercados que oferecem refeições prontas ou produtos ultracongelados. A sua eficiência e o design em aço inoxidável SS430 integram-se perfeitamente em qualquer ambiente profissional, assegurando durabilidade e facilidade de limpeza em contextos de uso contínuo, como o rush do almoço ou o serviço noturno.

Porquê Escolher Este Equipamento

O que distingue este congelador de exposição é a sua combinação de funcionalidade e design inteligente. A porta de vidro térmico, aliada à iluminação LED interior, realça os seus produtos e otimiza a experiência do cliente. O termostato eletrónico de fácil utilização permite um controlo preciso da temperatura, crucial para cumprir as normas HACCP. Com um consumo energético otimizado (Classe C) e o uso do refrigerante natural R290, este modelo não só protege o ambiente, como também oferece uma operação fiável e económica para o seu negócio.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade líquida e gama de temperaturas deste congelador de exposição??

Este congelador oferece uma capacidade líquida de 340 litros, ideal para um stock considerável de produtos. A sua gama de temperaturas ajusta-se entre -10 °C e -24 °C, garantindo a conservação adequada de uma vasta seleção de congelados.

Quais são as vantagens da porta de vidro e da iluminação LED??

A porta de vidro térmico proporciona excelente visibilidade dos seus produtos, incentivando a compra por impulso e facilitando a gestão de inventário. A iluminação LED interior realça a apresentação dos artigos, tornando-os mais apelativos para os clientes e economizando energia.

Como é feita a manutenção e limpeza deste equipamento??

O exterior em aço inoxidável SS430 e o interior em ABS branco facilitam a limpeza diária, cumprindo as normas de higiene. A descongelação é manual, o que permite um controlo total sobre o processo e assegura a remoção eficaz do gelo acumulado.

Este congelador é adequado para que tipo de estabelecimentos profissionais??

É perfeitamente adequado para restaurantes, pastelarias, snack-bares, gelatarias e minimercados que necessitam de expor e conservar produtos congelados. O seu design robusto e fiável garante um desempenho consistente em ambientes de uso intensivo.

Qual o tipo de arrefecimento e refrigerante utilizados neste modelo??

O equipamento utiliza um sistema de arrefecimento estático, conhecido pela sua estabilidade na manutenção da temperatura. O refrigerante empregado é o R290, uma opção mais ecológica e eficiente, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio.