

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.

Vitrine Refrigerada Expositora GN2/1 570L com Porta de Vidro

Informacoes do Produto

SKU:	TF32946	Modelo:	UR600SG
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181355616

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UR600SG

EAN	5708181355616
Capacidade (L)	401–700 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada expositora GN2/1 (570L) com porta de vidro, arrefecimento ventilado e prateleiras ajustáveis. Ideal para apresentação de produtos frescos com máxima visibilidade.

Descricao Completa

Concebida para a exposição de produtos em ambientes dinâmicos, a vitrine refrigerada expositora UR600SG combina funcionalidade e estética para maximizar a atratividade dos seus artigos. Com uma generosa capacidade de 570 litros e compatibilidade GN2/1, este armário expositor com porta de vidro garante uma visibilidade excecional, essencial para estabelecimentos como cafés, bares e áreas de self-service. A refrigeração assistida por ventilador assegura uma temperatura homogénea entre +2°C e +10°C, preservando a frescura e qualidade de bebidas, sobremesas ou refeições preparadas, enquanto o seu design robusto em aço inoxidável SS430 oferece durabilidade e facilidade de manutenção.

Vitrine Refrigerada Expositora GN2/1 — Características Técnicas

Dimensão Externa (LxPxA)	777 x 695 x 1895 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	653 x 580 x 1680 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	850 x 770 x 2070 mm
Peso Bruto / Líquido	112 / 107 kg

Volume Bruto / Líquido	605 / 570 L
Consumo de Energia	2.25 kWh/24h
Potência de Entrada	130 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Gama de Temperaturas	+2 a +10 °C
Acabamento Exterior	Aço Inoxidável SS430
Acabamento Interior	ABS branco
Classe Climática	4
Luz Interior	LED
Fechadura	Sim
Tipo de Controlador	Eletrónico
Tipo de Arrefecimento	Assistido por ventilador
Tipo de Descongelção	Automático
Refrigerante	R600a
Carga de Refrigerante	100 g
Termómetro	Sim
Classe de Energia	B
Ambiente Máx.	30°C a 55% RH
Consumo Anual de Energia	820 kWh/ano
Nível de Ruído	45 dB(A)
Pés / Pernas	4 pés reguláveis

Rodas	2 rodízios
Porta Reversível	Sim
Cor da Prateleira	Branco
Dimensões da Prateleira	GN2/1
Carga Máxima nas Prateleiras	196 kg/m ²
Capacidade (Latas 330 ml)	792 pçs
Capacidade (Latas 500 ml)	477 pçs
Capacidade (Garrafas 330 ml)	480 pçs
Capacidade (Garrafas PET 500 ml)	387 pçs
GTIN / EAN	5708181355616
N.º EPREL	494259

Aplicações Profissionais

Este módulo de exposição refrigerado é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos que requerem não só conservação otimizada, mas também uma apresentação impecável. Perfeito para o gestor de um café movimentado que pretende ter bebidas frescas sempre visíveis e acessíveis, ou para o chef executivo que gere um buffet de hotel 5 estrelas e necessita de apresentar sobremesas ou saladas com a temperatura controlada. Adapta-se também a restaurantes com serviço de take-away ou áreas de conveniência, garantindo que os seus produtos se destacam e convidam à compra imediata.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha desta vitrine refrigerada distingue-se pela sua combinação de durabilidade e flexibilidade operacional. O exterior em aço inoxidável SS430 garante robustez para o uso diário intenso, enquanto o interior em ABS branco facilita a limpeza e manutenção dos padrões HACCP. A porta de vidro, além de reversível, maximiza o campo de visão dos seus produtos, e a iluminação LED integrada realça a apresentação sem gerar calor excessivo. O arrefecimento assistido por ventilador elimina pontos quentes, garantindo que cada artigo na montra mantém a sua integridade e frescura,

um fator crítico para a satisfação do cliente e para a redução do desperdício.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade e as dimensões internas desta vitrine refrigerada??

Esta vitrine oferece um volume líquido de 570 litros e acomoda prateleiras no formato GN2/1. As suas dimensões internas são 653 mm (largura) x 580 mm (profundidade) x 1680 mm (altura), proporcionando um espaço amplo para a exposição de produtos.

Como é assegurada a estabilidade da temperatura dentro do expositor??

O equipamento dispõe de refrigeração assistida por ventilador, que garante uma distribuição uniforme e estável da temperatura entre +2°C e +10°C em todo o interior. O termostato eletrónico permite um controlo preciso e fácil da temperatura.

Este armário expositor é fácil de adaptar às necessidades do meu negócio??

Sim, o design inclui uma porta de vidro reversível, oferecendo flexibilidade na instalação, e prateleiras ajustáveis no padrão GN2/1, permitindo-lhe personalizar o layout para diferentes produtos e embalagens.

Quais são as vantagens da porta de vidro e da iluminação LED??

A porta de vidro proporciona uma excelente visibilidade dos produtos, incentivando a compra por impulso. A iluminação interior LED não só realça a apresentação, como também é mais eficiente energeticamente e tem maior durabilidade.

Que cuidados de manutenção e limpeza são recomendados para este equipamento??

Graças ao seu sistema de descongelação automático e acabamento exterior em aço inoxidável SS430, a manutenção é simplificada. Recomenda-se a limpeza regular das superfícies interiores e exteriores com produtos neutros e a verificação periódica das borrachas da porta para otimizar a eficiência.