

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Câmara Frigorífica Modular 120x240x220cm – Painéis 120mm

Informacoes do Produto

SKU:	TF44138	Modelo:	CR 120x240x220
Marca:	TEFCOLD	EAN:	Acessorios

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	CR 120x240x220
EAN	Acessorios
Construção	Modular

Descricao Resumida

Câmara frigorífica modular de 120x240x220cm com painéis de 120mm. Montagem fácil, piso SS304 e isolamento de alta eficiência para conservação otimizada.

Descricao Completa

Concebida para otimizar a sua operação, esta câmara frigorífica modular oferece uma solução de frio de alta eficiência e flexibilidade incomparável. Com dimensões externas de 1200 x 2400 x 2200 mm, garante um volume interno de 4.06 m³ ideal para o armazenamento de produtos alimentares, bebidas ou outros bens que exijam controlo rigoroso de temperatura. Os painéis de 120 mm de espessura, com isolamento robusto de poliuretano, asseguram uma performance térmica superior, resultando numa conservação prolongada e redução de custos energéticos para o seu negócio. A sua construção inteligente com sistema de encravamento fácil e piso antiderrapante em aço inoxidável AISI 304 facilita a montagem e a manutenção, crucial para o ritmo exigente das cozinhas profissionais.

câmara frigorífica modular — Características Técnicas

Volume Interno	4.06 m³
Dimensão Externa (LxPxA)	1200 x 2400 x 2200 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	960 x 2160 x 1960 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	2400 x 1320 x 1450 mm
Peso Bruto / Líquido	360 / 340 kg
Acabamento Exterior	Branco
Acabamento Interior	Branco
Número e Tipo de Porta	1 porta sólida com dobradiças
GTIN / EAN	5708181712266
Carga de Contentor de 40 pés	8 pçs

Densidade do Isolamento	42
Fechadura	Sim
Espessura da Parede	120 mm
Carga Máxima no Piso	2000 kg

Aplicações Profissionais

Esta câmara fria modular é a escolha ideal para estabelecimentos que exigem capacidade de armazenamento robusta e adaptabilidade. Seja para um restaurante movimentado que precisa de gerir a rotação de stock de ingredientes frescos, um hotel com um serviço de banquetes que exige grande volume de conservação ou uma pastelaria que necessita de espaço otimizado para a sua produção, a flexibilidade dos seus painéis permite uma configuração à medida das suas necessidades. O piso antiderrapante em aço inoxidável garante a segurança da sua equipa e facilita a limpeza, cumprindo as mais rigorosas normas HACCP para cozinhas de alta exigência.

Porquê Escolher Este Equipamento

Diferenciando-se pela sua concepção modular, esta câmara permite-lhe ajustar a posição da porta e até expandir a capacidade futura, algo que os modelos fixos não oferecem. O isolamento de 120 mm de poliuretano, em comparação com opções de 80 mm, proporciona uma poupança energética significativa a longo prazo e uma estabilidade térmica superior, protegendo melhor os seus produtos. A facilidade e rapidez de instalação minimizam a interrupção operacional, um fator crítico para qualquer negócio com serviço contínuo, permitindo que a sua equipa se concentre na mise en place e no serviço, em vez de lidar com montagens complexas.

Perguntas Frequentes

Como é realizada a montagem desta câmara frigorífica??

A montagem é simplificada através de um sistema de enclavamento fácil dos painéis, permitindo uma instalação rápida e sem complicações. Não são necessárias ferramentas especiais ou conhecimentos técnicos avançados para erguer a estrutura básica.

Qual a importância do isolamento de 120 mm??

O isolamento de poliuretano de 120 mm é crucial para a eficiência energética e para manter uma temperatura interna estável. Minimiza a troca de calor com o exterior, resultando em menor consumo de energia e na conservação otimizada dos seus produtos.

É possível alterar a configuração da porta após a instalação??

Sim, uma das grandes vantagens deste design modular é que os painéis são intercambiáveis. Isto permite-lhe alterar facilmente a posição da porta para melhor se adaptar ao layout da sua cozinha ou armazém, mesmo após a montagem inicial.

Como se efetua a limpeza e manutenção do piso??

O piso em aço inoxidável AISI 304 antiderrapante é projetado para uma limpeza fácil e eficaz. Recomenda-se a utilização de produtos de limpeza suaves e não abrasivos, juntamente com água, para manter a higiene e a durabilidade do material.

São necessárias unidades de refrigeração específicas para esta câmara??

Esta oferta inclui apenas os painéis da câmara. As unidades de refrigeração monobloco, que determinam o tipo de frio (refrigeração ou congelação), devem ser encomendadas separadamente para completar o sistema.