

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rápido
ao produto

Câmara Frigorífica Modular 180x180x220cm Painéis 120mm

Informacoes do Produto

SKU:	TF44147	Modelo:	Fritadeiras
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181712358

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	Fritadeiras
EAN	5708181712358
Construção	Modular

Descricao Resumida

Painéis para câmara frigorífica modular 1800x1800x2200mm, com isolamento de 120mm. Montagem fácil, piso inox antiderrapante. Ideal para refrigeração profissional.

Descricao Completa

Otimizada para a gestão de stock e a preservação rigorosa de ingredientes, a ****Câmara Frigorífica Modular 1800x1800mm**** oferece uma solução versátil e de alta performance para a sua cozinha profissional. Com painéis de 120mm de isolamento em poliuretano, este sistema garante a máxima eficiência energética e a manutenção de temperaturas ideais, essenciais para a segurança alimentar e a qualidade dos produtos armazenados em restaurantes, hotéis e estabelecimentos de catering. A sua estrutura modular permite uma adaptação flexível ao espaço, assegurando uma instalação rápida e sem complicações.

Câmara Frigorífica Modular 1800x1800mm — Características Técnicas

Volume Interno	4.77 m³
Dimensão Externa (LxPxA)	1800 x 1800 x 2200 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	1560 x 1560 x 1960 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	2150 x 1050 x 1500 mm
Peso Bruto / Líquido	500 / 480 kg
Acabamento Exterior	Branco
Acabamento Interior	Branco
Tipo de Porta	1 porta sólida com dobradiças
Densidade do Isolamento	42
Fechadura	Sim
Espessura da Parede	120 mm

Piso	Aço inoxidável SS304 antiderrapante
Carga Máxima no Piso	2000 kg

Aplicações Profissionais

Concebida para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas industriais, esta câmara de conservação modular é indispensável em hotéis, restaurantes de grande dimensão e serviços de catering que gerem elevado volume de perecíveis. Permite uma organização eficiente do inventário, crucial para o controlo FIFO (First-In, First-Out) e para a manutenção de um ambiente asséptico, alinhado com as diretrizes HACCP. A sua adaptabilidade ao espaço torna-a ideal para estabelecimentos com exigências de layout dinâmicas ou para expansão de capacidade de armazenamento refrigerado.

Porquê Escolher Este Equipamento

A seleção destes painéis diferencia-se pela sua construção robusta com isolamento de 120mm de espessura, garantindo uma performance térmica superior e uma poupança energética significativa face a soluções menos eficientes. O inovador sistema de encravamento acelera a montagem, minimizando o tempo de inatividade da sua operação. Além disso, o piso antiderrapante em aço inoxidável AISI 304 não só oferece uma segurança acrescida, como facilita a limpeza e assegura uma higiene impecável, um fator decisivo para a sua cozinha.

Perguntas Frequentes

Como é feita a instalação desta câmara frigorífica modular??

A instalação é rápida e descomplicada, graças ao sistema de encravamento dos painéis. Este design inteligente permite montar a estrutura sem necessidade de ferramentas especiais ou mão de obra altamente qualificada.

Qual a importância do isolamento de 120mm??

Um isolamento robusto de 120mm em poliuretano é crucial para garantir uma eficiência energética superior e uma estabilidade térmica ideal. Reduz significativamente a perda de frio, o que se traduz em menores custos operacionais e maior fiabilidade na conservação dos produtos.

Este equipamento inclui a unidade de refrigeração??

Não, este produto refere-se apenas ao conjunto de painéis modulares para a construção da câmara. As unidades de refrigeração monobloco, que são essenciais para o funcionamento, devem ser encomendadas separadamente.

Como posso garantir a higiene do piso em aço inoxidável??

O piso em aço inoxidável AISI 304 antiderrapante foi concebido para uma limpeza fácil e eficaz. Recomenda-se o uso de detergentes neutros e uma limpeza regular para manter um ambiente livre de bactérias e conforme as normas sanitárias.

É possível alterar a posição da porta após a montagem inicial??

Sim, uma das grandes vantagens deste sistema modular é a intercambialidade dos painéis. Isso permite ajustar a posição da porta conforme as suas necessidades de layout, mesmo após a montagem inicial da câmara.