

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido  
ao produto

## Secador de Roupa Industrial a Vapor 70kg Tambor Reversível

### Informacoes do Produto

|        |            |            |                       |
|--------|------------|------------|-----------------------|
| SKU:   | UD2121.852 | Modelo:    | UD2121.852            |
| Marca: | UDEX       | EAN:       | N/D                   |
| Peso:  | 70 kg      | Dimensões: | 1345 x 1775 x 2390 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Modelo          | UD2121.852 |
| Marca           | UDEX       |
| Capacidade (kg) | 41–80 kg   |
| Energia         | Vapor      |
| Instalação      | De Chão    |

|          |                |
|----------|----------------|
| Tipo     | Secar          |
| Potência | Até 3 kW       |
| Tensão   | 400V Trifásico |

## Descricao Resumida

Secador de roupa industrial a vapor com 70kg de capacidade e tambor reversível. Ideal para lavandarias profissionais, reduz custos e otimiza processos.

## Descricao Completa

### Secador de Roupa Industrial — Principais Vantagens

Este equipamento para tratamento de roupa, com uma capacidade robusta de 70 kg, foi meticulosamente concebido para enfrentar as exigências mais elevadas de lavandarias profissionais em estabelecimentos como hotéis, hospitais, restaurantes e outras instituições que operam com grandes volumes diários. A máquina integra um tambor galvanizado reversível e um motor com arranque suave controlado por inversor, garantindo uma durabilidade superior do equipamento e um cuidado otimizado com todos os tipos de tecidos, mesmo após inúmeros ciclos intensivos de utilização.

A tecnologia avançada deste secador contribui para uma redução notável do ruído operacional, resultando num ambiente de trabalho mais sereno e produtivo para a sua equipa. Adicionalmente, a otimização inteligente dos processos de secagem traduz-se numa considerável diminuição do consumo energético. Esta eficiência não só apoia a sustentabilidade do seu negócio, como também assegura uma substancial poupança nos custos operacionais a longo prazo.

A gestão e o diagnóstico são simplificados por um painel de controlo digital dual, que oferece a flexibilidade de configurar até quatro programas de secagem ajustáveis. Esta funcionalidade permite uma personalização precisa dos ciclos, adaptando-se às necessidades específicas de cada carga de roupa e minimizando o risco de danos. O design resistente e a seleção de componentes de elevada qualidade conferem ao secador uma longevidade excecional, reduzindo a necessidade de manutenções frequentes e minimizando interrupções de serviço essenciais para o seu negócio.

### Aplicações Profissionais

Este secador industrial revela-se a solução ideal para lavandarias com elevado volume de trabalho, especificamente em grandes unidades hoteleiras, resorts de prestígio, hospitais, lares de idosos e

restaurantes de alta capacidade. A sua construção robusta e a comprovada eficiência também proporcionam vantagens significativas para empresas de lavanderia externa que servem diversos setores. É perfeitamente adequado para o tratamento de grandes quantidades de roupa de cama, atalhados e fardamentos profissionais, garantindo resultados impecáveis e consistentes.

### Características Técnicas

| Característica                   | Detalhe               |
|----------------------------------|-----------------------|
| Capacidade do Tambor             | 77 kg                 |
| Volume do Tambor                 | 1410 Litros           |
| Diâmetro do Tambor               | 1290 mm               |
| Profundidade do Tambor           | 1080 mm               |
| Diâmetro da Porta                | 825 mm                |
| Exaustão                         | Ø 305 mm              |
| Potência do Ventilador           | 1.1 kW                |
| Potência do Motor do Tambor      | 1.1 kW                |
| Tipo de Aquecimento              | Vapor                 |
| Pressão/Potência Nominal (Vapor) | 6.9 Bar / 77.81 kW    |
| Entrada de Vapor                 | 3/4 Polegadas         |
| Tensão                           | 400 V                 |
| Dimensões (Sem Embalagem)        | 1345 x 1775 x 2390 mm |
| Dimensões (Com Embalagem)        | 1530 x 1950 x 2550 mm |
| Peso Líquido                     | 705 kg                |
| Peso Bruto                       | 825 kg                |

### Perguntas Frequentes

**P: Qual a capacidade de secagem deste equipamento?**

R: Este secador industrial possui uma capacidade generosa de 70 kg, sendo ideal para processar volumes elevados de roupa em ambientes comerciais e industriais, como lavandarias de grande escala.

**P: O tambor é reversível; o que significa esta funcionalidade?**

R: Sim, o tambor reversível permite que as peças de vestuário se soltem e sequem de forma mais uniforme, prevenindo emaranhados. Esta característica otimiza o processo de secagem, resultando em melhores acabamentos e menor tempo de funcionamento do equipamento.

**P: Este secador é adequado para que tipo de estabelecimentos?**

R: É perfeitamente adequado para lavandarias industriais em grandes hotéis, unidades hospitalares, lares de idosos, bem como para empresas de lavanderia que servem o setor da restauração e hotelaria.

**P: Quais as dimensões exatas deste secador industrial para planeamento de espaço?**

R: Este secador industrial de roupa possui dimensões de 1345 mm (largura) x 1775 mm (profundidade) x 2390 mm (altura) sem embalagem. Para transporte, as dimensões são 1530 mm x 1950 mm x 2550 mm (largura x profundidade x altura).

**P: Quais os requisitos de instalação para este secador de roupa a vapor?**

R: Este secador opera com uma tensão de 400 V. A entrada de vapor é de 3/4 de polegada e a pressão nominal de vapor é de 6,9 Bar com uma potência de 77,81 kW. A exaustão exige um diâmetro de conduta de 305 mm.