

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Expositora Mista 324L -22°/+5°

Informacoes do Produto

SKU:	UD2186.372	Modelo:	UD2186.372
Marca:	UDI	EAN:	N/D
Peso:	244 kg	Dimensões:	600 x 645 x 1840 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2186.372
Marca	UDI
Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa

Descrição Resumida

Vitrine expositora mista e elegante, com design Slim e acabamento preto. Refrigeração ventilada, descongelação automática e temperaturas de -22°/+5°C.

Descrição Completa

vitrine refrigerada expositora — Vitrine Expositora — Principais Vantagens

Concebida para a excelência em estabelecimentos de hotelaria e restauração, esta vitrine refrigerada combinada oferece uma versatilidade ímpar na preservação e exposição de produtos. Com um design elegante em preto e iluminação LED, realça a apresentação de artigos ultracongelados e sobremesas frescas, garantindo que tudo seja exibido de forma otimizada para os seus clientes. A tecnologia de refrigeração ventilada assegura uma distribuição uniforme do frio, crucial para a conservação ideal dos alimentos, evitando flutuações de temperatura prejudiciais. Além disso, a descongelação automática e as resistências elétricas anti-condensação minimizam a manutenção e garantem um funcionamento impecável, mesmo sob condições de humidade elevada.

A incorporação de um sensor de proximidade PIR Sense é um diferencial inovador, ajustando a intensidade da luz à medida que os clientes se aproximam. Este detalhe não só melhora a experiência visual, como também contribui para a eficiência energética, reduzindo o consumo quando o expositor não está sob observação direta. Trata-se de uma solução robusta e esteticamente apelativa, pensada para as exigências do setor profissional.

Aplicações Profissionais

Este display frigorífico é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes de alta cozinha, pastelarias e padarias que necessitam de exibir produtos frescos e ultracongelados, hotéis e snack-bares que procuram uma solução de exposição sofisticada para sobremesas ou bebidas, e outros negócios de retalho alimentar que dependem de uma apresentação impecável dos seus artigos. A sua capacidade de operar em temperaturas mistas torna-a particularmente versátil para diferentes necessidades sazonais ou de ementa.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões (LxPxA)	600x645x1840 mm
Volume	324 L
Temperatura Refrigeração	-22°C a +5°C
Temperatura Ambiente Máxima	+30°C
Humidade Relativa	65-40%
Gás Refrigerante	R290
Descongelação	Automática (Ar/Gás Quente)
Refrigeração	Ventilada
Dimensão Prateleira	490x470 mm
Número de Prateleiras	5
Peso Líquido/Bruto	224/244 kg
Potência Elétrica	1,3 kW
Potência Grupo Frigorífico	931 W
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

Qual a gama de temperaturas desta vitrine expositora?

Este equipamento oferece uma versatilidade excepcional, operando numa ampla gama de temperaturas que vai de -22°C (congelados) a +5°C (refrigerados), permitindo a exposição de diversos produtos.

Como é feita a descongelação?

A descongelação é automática, utilizando um sistema de ar/gás quente, o que minimiza a necessidade de intervenção manual e assegura um funcionamento contínuo e eficiente, otimizando o seu tempo.

Quais os benefícios da iluminação LED anti-reflexo?

A iluminação LED anti-reflexo realça a apresentação dos produtos, garantindo uma visibilidade clara e atrativa, sem o brilho excessivo que pode ofuscar ou criar reflexos indesejados nas embalagens ou no vidro, melhorando a experiência do cliente e incentivando a compra.

Possui alguma funcionalidade de eficiência energética?

Sim, integra um sensor de proximidade PIR Sense que ajusta automaticamente a intensidade da luz

LED conforme a presença de clientes, otimizando o consumo de energia e contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio.

Quais as dimensões da vitrine refrigerada expositora mista Slim?

A vitrine refrigerada expositora mista Slim possui dimensões de 600x645x1840 mm (largura x profundidade x altura), necessitando de espaço considerável para a sua instalação em ambientes profissionais como restaurantes, hotéis e bares, sendo ideal para otimizar o layout da sua sala.