

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Vitrine Congeladora Estática Vertical 457L (-25° a -15°C)

Informacoes do Produto

SKU:	UD2186.376	Modelo:	UD2186.376
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	217 kg	Dimensões:	805 x 645 x 1840 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2186.376
Marca	UDEX
Capacidade (L)	401–700 L
Instalação	De Chão
Refrigeração	Estático

Temperatura	Negativa
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine congeladora vertical de 457L com refrigeração estática (-25° a -15°C), vidro temperado e iluminação LED, ideal para exposições exigentes.

Descricao Completa

Vitrine Congeladora — Principais Vantagens

Este expositor congelador vertical estático é uma solução robusta e altamente eficaz para o armazenamento e exibição de produtos ultracongelados em qualquer estabelecimento profissional. Concebido para manter uma faixa de temperatura crítica entre -25°C e -15°C, é indispensável para preservar a qualidade superior e o sabor original de artigos como gelados e sobremesas finas.

A sua construção com vidro temperado serigrafado e iluminação LED interior não só realça os artigos expostos mas também estimula a decisão de compra imediata. A base em aço especial anti-dedadas oferece não só uma durabilidade acrescida, como também simplifica substancialmente a manutenção diária. As rodas, discretamente integradas na estrutura, permitem uma reorganização fácil e eficiente do espaço sem comprometer a estética.

A tecnologia de refrigeração estática, auxiliada por grelhas evaporadoras e resistências anticondensação, garante uma conservação homogênea e minimiza a acumulação de gelo. O processo de descongelação manual é prático e o painel eletrónico com alarmes HACCP oferece um controlo rigoroso e adaptável às normas de segurança alimentar, assegurando a máxima conformidade.

Aplicações Profissionais

Este armário expositor é ideal para pastelarias, gelatarias, restaurantes, hotéis e supermercados que necessitam de uma exibição profissional de produtos congelados. É especialmente adequado para a conservação e venda de gelados artesanais, sobremesas individuais, produtos de confeitaria congelados e iguarias que exigem ultracongelação. Com uma capacidade de 457 litros, satisfaz as exigências de negócios com um elevado volume de clientes, garantindo a integridade e apresentação de todos os itens.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	805x645x1840 mm
Volume Bruto	457 litros
Temperatura de Refrigeração	-25 a -15 °C
Humidade Relativa	75%
Gás Refrigerante	R290
Descongelação	Manual
Refrigeração	Estática
Dimensão Prateleira (maior)	650x460 mm
Dimensão Prateleira (menor)	650x420 mm
Número de Grelhas	1/5 (variável)
Peso Líquido	217 Kg
Peso Bruto	242 Kg
Potência	0,90 kW
Potência Frigorífica (-23,3°C)	1052 W
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

Qual a gama de temperaturas que esta vitrine congeladora pode operar?

Esta vitrine foi desenhada para operar eficazmente numa gama de temperaturas ultra-frias, entre os -25°C e os -15°C, garantindo a conservação ideal de produtos congelados.

É fácil movimentar a vitrine no espaço comercial?

Sim, esta montra integra rodas discretamente escondidas na sua estrutura inferior, permitindo um posicionamento e movimentação simples e sem esforço, mantendo a estética do equipamento.

Como é feita a descongelação do equipamento?

A descongelação é manual, um processo simples e essencial que assegura a manutenção das condições ideais de higiene e funcionamento do equipamento, prolongando a sua vida útil.

Quais são as dimensões desta vitrine congeladora vertical e que espaço necessito?

As dimensões desta vitrine são 805x645x1840 mm (largura x profundidade x altura). É fundamental considerar espaço suficiente para a ventilação adequada do equipamento, especialmente na parte traseira e laterais, conforme as indicações do manual do fabricante, além da área necessária para a abertura da porta e manuseamento interno dos produtos.

Que requisitos de instalação são necessários para este expositor congelador?

Este equipamento funciona com uma tensão de 230 V e requer uma ligação elétrica padrão. Não necessita de ligação a gás ou água. Recomenda-se a instalação num local onde a temperatura ambiente não exceda os limites definidos pelo fabricante para garantir o desempenho ótimo e a eficiência energética.