

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Abatedor Rápido Misto carrelado 80kg/ciclo GN2/1, sem grupo

Informacoes do Produto

SKU:	UD2187.214	Modelo:	Fornos
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	Fornos
Capacidade (kg)	41–80 kg
Instalação	De Chão
Tipo	Abatedor

Descricao Resumida

Abatedor rápido misto carrelado, 80kg/ciclo (+90º/+3ºC), compatível com GN2/1, sem grupo. Essencial para segurança alimentar e eficiência.

Descricao Completa

Abatedor Rápido Misto – Principais Vantagens

Este abatimento rápido (também conhecido como blast chiller) é um equipamento essencial para otimizar a segurança alimentar e a eficiência operacional em cozinhas profissionais. Permite arrefecer ou congelar alimentos a temperaturas seguras num curto espaço de tempo, minimizando a proliferação bacteriana e mantendo as qualidades organoléticas dos alimentos, desde a textura ao sabor.

O seu design carrelado, compatível com tabuleiros GN2/1 ou GN1/1, assegura uma integração perfeita em qualquer linha de produção, otimizando o fluxo de trabalho e o espaço disponível. Fabricado com isolamento de 70 mm, garante uma excelente retenção de temperatura, contribuindo para a eficiência energética do seu estabelecimento.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cozinhas de catering e pastelarias que necessitam de processos de arrefecimento e congelação ágeis e fiáveis. Perfeito para preparar grandes volumes de refeições com antecedência, conservar pratos sensíveis à temperatura e prolongar a validade dos produtos, cumprindo rigorosas normas de higiene e segurança alimentar.

A sua capacidade de ciclo de abatimento de 80 kg e ciclo de congelação de 65 kg por ciclo, torna-o adequado para operações de médio a grande porte, otimizando a preparação e gestão de stocks.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	890x1440x2410 mm
Potência	3900 W
Ciclo de Abatimento (+90ºC/+3ºC/Kg)	80 kg

Característica	Detalhe
Ciclo de Congelação (+90°C/-18°C/Kg)	65 kg
Dimensões Máximas do Carro	680x860x1860 mm
Espessura do Isolamento	70 mm
Peso Líquido	255 kg
Peso Bruto	332 kg
Tensão	400 V
Capacidade	GN2/1 ou GN1/1 ou 600x800mm, carro não incluído
Descongelação	Gás quente e ventilação forçada
Grupo Compressor	Não incluído