

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Hotte Mural Inox Compensada 2500x1000x600 mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2236.778	Modelo:	UD2236.778
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
		Dimensões:	2500 x 1000 x 600 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2236.778
Marca	UDEX
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Posição	Compensada, Mural
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Hotte mural em aço inoxidável e compensada de 2500x1000x600 mm, ideal para extração eficiente de fumos em cozinhas profissionais e industriais.

Descricao Completa

Hotte Mural Industrials — Principais Vantagens

Esta captação de fumos para parede, fabricada em robusto aço inoxidável, é uma solução de ventilação de elevada performance, essencial para cozinhas profissionais. O seu design foi concebido para otimizar a qualidade do ar, assegurando um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, em total conformidade com as rigorosas normas de segurança e higiene alimentar.

A construção em aço inoxidável não só confere ao equipamento uma durabilidade excecional, como também garante uma resistência superior à corrosão e uma facilidade de higienização notável, atributos cruciais para os exigentes ambientes da restauração e hotelaria.

A funcionalidade compensada é um diferencial importante, pois equilibra a extração de ar com a reposição, prevenindo a formação de pressões negativas que poderiam comprometer a eficiência de outros aparelhos de cozinha e o bem-estar da sua equipa.

Aplicações Profissionais

Perfeito para cozinhas de restaurantes, hotéis de grande capacidade, cantinas industriais e bares com áreas de confeção ativas, onde a gestão eficaz de fumos e vapores é indispensável. A sua dimensão e capacidade de filtragem tornam-no adequado para uso intensivo e contínuo, adaptando-se perfeitamente a configurações de cozinha que exigem um sistema de extração potente e fiável.

Este sistema de ventilação é ideal para operações de alto volume, garantindo que o seu espaço de trabalho se mantém livre de odores e partículas, elevando o conforto e a segurança de todos os colaboradores.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	2500x1000x600 mm
Capacidade de Filtros	4 unidades

Característica	Detalhe
Material	Aço Inoxidável
Tipo	Mural Compensada

Perguntas Frequentes

Qual a importância de um sistema de exaustão compensado?

Um sistema compensado estabelece um equilíbrio entre o ar extraído e o ar de reposição, o que é crucial para evitar pressões negativas que possam comprometer o funcionamento de outros equipamentos da sua cozinha e o conforto geral do ambiente.

Este equipamento é adequado para cozinhas com elevada produção?

Sim, com as suas dimensões generosas de 2500x1000x600 mm e capacidade para 4 filtros, este sistema foi especificamente concebido para ambientes de cozinha profissional com alta emissão de fumos e vapores, assegurando uma performance robusta.

Que tipo de manutenção ou limpeza é necessária para esta hotte mural?

Para assegurar a longevidade e a eficiência máxima do seu apanha fumos em aço inoxidável, recomenda-se uma limpeza diária dos filtros de gordura, que podem ser facilmente removidos e lavados. Uma limpeza mais profunda das superfícies internas e externas com produtos desengordurantes específicos para aço inoxidável deve ser feita periodicamente, evitando produtos abrasivos para proteger o acabamento.

Este apanha fumos mural é fornecido com filtros? Qual a sua capacidade de filtragem?

Sim, este sistema inclui 4 filtros em aço inoxidável, projetados para reter eficazmente gorduras e partículas. Esta capacidade de filtragem contribui significativamente para um ambiente de trabalho mais limpo e seguro na sua cozinha profissional.

Quais as dimensões exatas deste apanha fumos mural e o que devo considerar para a sua instalação?

Este apanha fumos mural possui dimensões de 2500 mm de largura, 1000 mm de profundidade e 600 mm de altura. É fundamental certificar-se de que dispõe de espaço adequado acima da zona de confeção, bem como da estrutura de suporte necessária para fixar o equipamento à parede com segurança. Considere também a proximidade a condutas de exaustão existentes ou a necessidade de criar novas.