

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Armário Expositor Refrigerado Vertical UD-1700, 683L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2828.882	Modelo:	UD2828.882
Marca:	UDI	EAN:	N/D
Peso:	140.5 kg	Dimensões:	780 x 705 x 2202 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2828.882
Marca	UDI
Capacidade (L)	401–700 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Positiva

Descrição Resumida

Armário expositor vertical de conservação UD-1700 com porta de vidro. Capacidade de 683L, refrigeração ventilada, temperatura de +1°C a +10°C.

Descrição Completa

Armário Frigorífico com Porta de Vidro — Principais Vantagens

O armário expositor refrigerado UD-1700 é a escolha ideal para estabelecimentos que procuram elevar a apresentação e conservação de produtos perecíveis. Com um design elegante e porta de vidro transparente, esta vitrine maximiza a visibilidade de bebidas, sobremesas e outros artigos, impulsionando a venda por impulso em áreas de grande afluência.

Desenvolvido para oferecer um desempenho consistente, este equipamento de refrigeração integra um sistema de arrefecimento ventilado que mantém uma temperatura estável entre +1°C e +10°C. O termómetro digital integrado permite um controlo rigoroso da temperatura, crucial para a segurança alimentar e a integridade dos produtos expostos. A fechadura com chave oferece segurança adicional para o inventário, tornando-o perfeito para espaços comerciais.

Com uma generosa capacidade de 683 litros, o display de conservação UD-1700 otimiza o armazenamento sem comprometer o espaço útil da sua cozinha profissional. As grelhas ajustáveis e o interior espaçoso facilitam uma organização flexível, adaptando-se às necessidades específicas de diversos negócios, desde bares e cafetarias até restaurantes e hotéis.

Aplicações Profissionais

Este armário de conservação é perfeitamente adequado para uma vasta gama de aplicações comerciais. É ideal para bares e discotecas que necessitam de manter uma grande variedade de bebidas à temperatura correta e em exposição. Em restaurantes e cantinas, pode ser utilizado para exibir sobremesas frescas, iogurtes ou saladas prontas a consumir, incentivando o consumo imediato.

No setor hoteleiro, serve como um mini-bar vertical ou para exibir produtos de conveniência em áreas de receção, elevando a experiência do cliente. É igualmente útil em lojas de conveniência e supermercados para a exposição de refrigerantes, águas ou produtos lácteos, assegurando sempre a melhor apresentação e um correto nível de conservação.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	780x705x2202 mm
Volume	683 Litros
Temperatura	+1°C a +10°C
Gás Refrigerante	R290
Refrigeração	Ventilada
Grelhas	5
Capacidade (latas 330ml)	700 unidades
Capacidade (garrafas 500ml)	350 unidades
Nível de Ruído	55 dB(A)
Peso Líquido	140,5 Kg
Potência	425 W
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

Qual o tipo de refrigeração deste armário display?

Este armário utiliza refrigeração ventilada, assegurando uma distribuição uniforme e eficiente da temperatura por todo o interior e uma conservação otimizada dos produtos.

É fácil controlar a temperatura interna neste expositor?

Sim, o aparelho está equipado com um termómetro digital preciso que permite um controlo e ajuste simples da temperatura, mantendo-a entre +1°C e +10°C.

Onde posso utilizar este equipamento de conservação? Pode ser utilizado em uma vasta gama de estabelecimentos como bares, restaurantes, hotéis, cafetarias e lojas de conveniência, sendo ideal para a conservação e apresentação de bebidas e alimentos refrigerados.

Este armário expositor oferece alguma segurança extra para os produtos?

Sim, o Armário Expositor UD-1700 inclui uma fechadura com chave, proporcionando maior segurança para os seus produtos e ajudando no controlo de inventário.

Quais os requisitos elétricos para instalar este expositor refrigerado?

Este equipamento requer uma ligação elétrica de 230V e uma potência de 425W, compatível com a

maioria das instalações elétricas comerciais. A ficha é do tipo schuko padrão.