

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada para Balcão 200cm GN 1/4 (+2°/+8°C)

Informacoes do Produto

SKU:	UD2929.965	Modelo:	UD2929.965
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	51 kg	Dimensões:	2000 x 335 x 440 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2929.965
Marca	UDEX
Instalação	De Bancada
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada profissional para balcão, 200cm, ideal para exposição de tapas e sobremesas, com temperatura de +2°C a +8°C.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Este expositor refrigerado profissional foi concebido para otimizar a apresentação de alimentos e bebidas em qualquer estabelecimento de restauração. Com uma construção robusta em aço inoxidável, oferece durabilidade e higiene excecionais, essenciais para ambientes movimentados.

O seu sistema de refrigeração estática, com uma gama de temperatura de +2°C a +8°C, garante a conservação ideal dos produtos, mantendo a frescura e a qualidade por mais tempo. O termostato com algoritmo de economia de energia contribui para uma operação mais eficiente e sustentável, reduzindo os custos operacionais. O evaporador de cobre de um tubo, completamente espumado e sem soldagem, assegura um desempenho de refrigeração superior e uma maior longevidade do equipamento, minimizando a necessidade de manutenção.

Aplicações Profissionais

Este display refrigerado é ideal para restaurantes, bares, pastelarias, hotéis e cafetarias que pretendam expor tapas, sobremesas, saladas ou outras iguarias refrigeradas. É perfeito para balcões de serviço, buffets ou áreas de exposição, onde é crucial manter a temperatura controlada e a atratividade visual dos produtos.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (AxLxP)	2000x335x440 mm
Temperatura	+2°C a +8°C
Capacidade	GN 1/4x10 (capacidade para 10 cubas GN 1/4)
Refrigeração	Estática
Peso Líquido	51 kg
Consumo de Energia	1,7 kWh/24h

Característica	Detalhe
Tensão	230 V
Material Exterior/Interior	Aço Inoxidável
Evaporador	Cobre, sem soldagem, espumado
Pés	Ajustáveis
Termostato	Com algoritmo de economia de energia

Perguntas Frequentes

Q: Quais são as dimensões da vitrine refrigerada e o espaço necessário para instalação?

A: A vitrine refrigerada para balcão tem dimensões de 2000x335x440a mm (largura x profundidade x altura). Para a instalação, é crucial garantir um espaço que permita a adequada ventilação do equipamento.

Q: Quais são os requisitos de instalação elétrica para esta vitrine?

A: Esta montra refrigerada requer uma tensão elétrica de 230 V. Recomenda-se a ligação a uma tomada com ligação à terra e, idealmente, um circuito dedicado para garantir o funcionamento seguro e eficiente do equipamento.

Q: Como se realiza a limpeza e manutenção da vitrine refrigerada?

A: A limpeza do exterior e interior em aço inoxidável deve ser feita com um pano húmido e detergente neutro. É importante limpar regularmente o condensador para assegurar a eficiência de refrigeração e verificar o sistema de drenagem para evitar acumulação de água.

Q: Qual é a capacidade de armazenamento em bandejas GN da vitrine?

A: Esta vitrine de frio comercial possui capacidade para 10 bandejas GN 1/4, permitindo uma organização eficiente e a exposição de uma variedade de alimentos e tapas.

Q: Esta vitrine dispõe de alguma funcionalidade de poupança de energia?

A: Sim, este expositor está equipado com um termostato que integra um novo algoritmo de economia de energia, contribuindo para a redução do consumo elétrico diário de 1,7 kWh/24h.