

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Udi Cubo 6 para Tapas 1438mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD3097.080	Modelo:	VITRINE REFRIGERADA 3 PLANOS UDI CUBO 6
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	VITRINE REFRIGERADA 3 PLANOS UDI CUBO 6
Instalação	De Bancada
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada profissional para tapas Udi Cubo 6. Construída em aço inoxidável, com 1438mm de largura e iluminação LED. Conserva alimentos entre +2°C e +6°C.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada para Tapas — Principais Vantagens

Concebida para ambientes profissionais exigentes, esta vitrine refrigerada assegura a conservação ideal de tapas e outros alimentos frescos, mantendo a temperatura entre +2°C e +6°C. O seu design compacto e a construção robusta em aço inoxidável e cristais temperados garantem durabilidade e uma apresentação apelativa dos produtos.

A integração de sistema de iluminação LED de última geração não só valoriza a exposição visual dos alimentos, como também contribui para a eficiência energética do equipamento. A fácil manutenção é assegurada pela cuba embutida com drenagem e sem ângulos, facilitando a limpeza diária e mantendo os mais altos padrões de higiene.

Aplicações

Esta vitrine refrigerada é ideal para restaurantes, bares, cafeterias e hotéis que procuram expor tapas, sobremesas ou pequenos pratos frios de forma atraente e higiénica. A sua versatilidade permite a utilização em balcões de serviço, buffets ou áreas de exposição self-service, adaptando-se perfeitamente a diferentes necessidades de venda e conservação.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1438x395x360 mm
Estantes	1
Medida Estantes (LxP)	1075x195 mm
Bandejas	6
Iluminação	6 LEDs
Temperatura	+2°C a +6°C

Condensadores	1
Turbo Ventiladores	Sim
Ventiladores	1
Evaporação	Estática
Tensão	230 V