

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Mesa com lava-loiças com prateleira - para automontagem, Lado esquerdo, 800x600x(H)850mm

### Informacoes do Produto

|        |       |         |               |
|--------|-------|---------|---------------|
| SKU:   | N/D   | Modelo: | HE812495      |
| Marca: | HENDI | EAN:    | 8711369812495 |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|       |       |
|-------|-------|
| Marca | HENDI |
|-------|-------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| Modelo       | HE812495      |
| EAN          | 8711369812495 |
| Largura Mesa | L600          |
| Tipo         | Mesa          |

## Descricao Resumida

Lado esquerdo

Pias lava-loiças prensadas a partir de uma única chapa de aço inoxidável caracterizada por uma elevada resistência a ácidos alimentares e produtos químicos.

Pia lava-loiças perfeitamente soldada à bancada.

Dimensões do lava-loiça: 400×400×(H)250 mm.

Dreno compatível com sifões standard: Ø50 mm.

Abertura para torneira: Ø30 mm.

Tampo com rebaixo de 10 mm para evitar a saída de água.

Aparadusadas.

Pés feitos de perfis com 40x40 mm.

Barreira traseira antisalpicos cp, 40 mm para prevenir que as paredes fiquem manchadas.

Pés afastados da parede em 50 mm para facilitar a montagem na parede.

Pés ajustáveis - 25 mm para cima, 5 mm para baixo.

Dimensões aprox: 800X600X850mm

Peso Líq.: 18,258 Kg.

## Descricao Completa

Lava-loiças e bancada em aço inoxidável AISI 304, resistente a ácidos.

Parte superior com um rebordo de 10mm na parte da frente e nos lados.

Lava-loiças 400x400x(A)250mm.

Pés ajustáveis sobre perfil quadrado.

Bancada e prateleira reforçadas com um perfil em aço.

Abertura de ø30 mm para as torneiras 970515 e 970508.

Drenagem com ø52 mm compatível com armadilhas padrão.