

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mural Refrigerado Expositor 4 Prateleiras 700mm 705x700x1998mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHMPL070-R	Modelo:	MPL070-R
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	705 x 700 x 1998 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	MPL070-R
Marca	CLIMA
Largura (mm)	600–1000 mm
Temperatura	Positiva
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Mural refrigerado expositor com 4 prateleiras para máxima visibilidade (+3/+6°C). Ideal para carne, laticínios, frutas e legumes em lojas e supermercados.

Descricao Completa

Mural Refrigerado — Principais Vantagens

Este expositor vertical, concebido para o setor de hotelaria, é uma solução de excelência para a apresentação e conservação de produtos frescos. Com quatro prateleiras ajustáveis e removíveis, oferece flexibilidade para exibir uma variedade de artigos. O seu design moderno e compacto, aliado a uma iluminação LED eficiente, garante que os seus produtos se destaquem, impulsionando as vendas e melhorando a experiência do cliente.

Aplicações Profissionais

Ideal para supermercados, mercearias de conveniência, cafetarias e restaurantes com secções de self-service, este equipamento oferece uma visibilidade ótima para carnes embaladas, laticínios frescos e frutas ou legumes. A sua robustez e facilidade de manutenção tornam-no uma escolha inteligente para negócios que procuram maximizar o espaço de exposição enquanto mantêm os alimentos na temperatura ideal de conservação, garantindo a sua frescura e qualidade.

Características Técnicas

Construção Exterior	Chapa de aço plastificada
Construção Interior	Chapa de aço epóxi
Versatilidade de Exposição	Carne, laticínios, legumes
Prateleiras	4, amovíveis, reguláveis em altura e inclinação com porta-preços
Design Especial	Para frutas e legumes com espelho superior, 2 cestos e 1 grelha de arame
Compressor	DANFOSS
Gás Refrigerante	R-290 (ecológico, conforme novas regulamentações 2020)

Consumo Energético	Redução superior a 30%
Controlo de Temperatura	Automático com programador ELITECH ECS-10
Descongelação	Automática com evaporação automática
Iluminação	LED
Cortina Noturna	De série
Painéis Laterais	ABS injetado de 50 mm
Isolamento	Ecológico de 50 mm em ciclopentano injetado sem CFC (40 Kg/m3)
Evaporador	Ventilado
Condensação	Ventilada
Temperatura de Funcionamento	+3/+6°C
Classe Climática	3 (25°C 60%Hr) regime M1
Tensão de Funcionamento	Monofásica 220V 50Hz
Cor	Vermelho
Área de Exposição	1,29 m²
Potência	1004 W
Dimensões Interiores (LxPxA)	705x700x1998 mm

Perguntas Frequentes

1. Este mural refrigerado é adequado para que tipo de produtos?

Este equipamento é altamente versátil e foi concebido para exibir uma ampla gama de produtos, incluindo carnes embaladas, laticínios, e frutas ou legumes. A sua temperatura de funcionamento de +3/+6°C assegura a conservação ideal para estes artigos.

2. Como é que o mural contribui para a sustentabilidade e poupança energética?

O mural utiliza gás refrigerante ecológico R-290, em conformidade com as mais recentes regulamentações ambientais. Este gás natural contribui para uma redução significativa de mais de 30% no consumo de eletricidade, tornando-o uma escolha eficiente e amiga do ambiente.

3. As prateleiras são ajustáveis?

Sim, o mural está equipado com quatro prateleiras de alta resistência que são totalmente amovíveis. Além disso, podem ser ajustadas em altura e inclinação, proporcionando grande flexibilidade na organização e apresentação dos seus produtos.

4. Qual a relevância da cortina noturna incluída?

A cortina noturna é um componente essencial para a eficiência energética do mural. Ao ser utilizada fora do horário de funcionamento, ajuda a manter a temperatura interna de forma mais estável, reduzindo ainda mais o consumo de energia e protegendo os produtos.

5. É fácil gerir a temperatura e a descongelação?

Absolutamente. O mural possui um controlo automático de temperatura e descongelação, gerido pelo programador ELITECH ECS-10. Esta funcionalidade garante uma operação simplificada e uma manutenção consistente da temperatura ideal, sem a necessidade de intervenção constante.