

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Expositora 650L Vidro Reto

Informacoes do Produto

SKU:	CHXC500L	Modelo:	XC500L
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	1160 x 718 x 922 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	XC500L
Marca	CLIMA
Capacidade (L)	401–700 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Positiva

Descrição Resumida

Vitrine expositora refrigerada de 650 litros com vidro frontal reto, ideal para pastelaria e charcutaria. Refrigeração ventilada, 3 prateleiras ajustáveis e baixo consumo.

Descrição Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Pensada para estabelecimentos de restauração e hotelaria, esta vitrine refrigerada expositora de 650 litros foi concebida para preservar e apresentar uma vasta gama de produtos alimentares, desde pastelaria fresca e bolos delicados a sanduíches e charcutaria. O seu sistema de arrefecimento ventilado assegura uma temperatura uniforme e controlada, crucial para a manutenção da qualidade e segurança dos alimentos, elementos indispensáveis em qualquer negócio.

Com um design elegante e uma construção robusta em aço inoxidável e vidro temperado, este expositor realça a atratividade dos seus produtos. As portas traseiras deslizantes oferecem um acesso prático e célere, otimizando o serviço e a reposição de stock, enquanto as luzes LED independentes para cada prateleira proporcionam uma iluminação superior, tornando cada item mais apelativo.

Aplicações Profissionais

Este armário refrigerado é a escolha perfeita para padarias, cafés, snack-bares, delicatessens e supermercados que necessitam de uma solução de exposição eficaz e fiável. A sua versatilidade permite que seja utilizada para múltiplas finalidades, desde a conservação de produtos lácteos e bebidas a pratos frios preparados. A mobilidade garantida pelas suas quatro rodas, duas com travão, oferece a flexibilidade necessária para reorganizar o espaço conforme as exigências do seu negócio ou eventos sazonais.

Características Técnicas

Capacidade	650 Litros
Temperatura	+2 / +8 °C

Potência	480 Watts
Consumo	7.47 kWh/24h
Dimensões Interiores (LxPxA)	1160 x 718 x 922 mm
Dimensões Exteriores (LxPxA)	1200 x 810 x 1454 mm
Construção	Aço Inoxidável e Vidro Temperado
Refrigeração	Ventilada Forçada
Gás Refrigerante	R290 (Ecológico)
Categoria Climática	4
Tensão	220-240V
Classificação Energética	B
Prateleiras	3 (Vidro, Ajustáveis)
iluminação	LED sob cada prateleira
Mobilidade	4 rodas giratórias, 2 com travão
Controlo	Eletrónico Digital

Perguntas Frequentes

Qual a temperatura ideal de funcionamento desta montra refrigerada?

A temperatura pode ser ajustada entre +2 ° e +8 °. Esta amplitude é ideal para a conservação segura e eficaz de diversos alimentos sensíveis ao calor, garantindo a sua frescura e qualidade por mais tempo.

É fácil ajustar as prateleiras desta unidade?

Sim, as três prateleiras de vidro incluídas são facilmente ajustáveis em altura. Isto permite uma flexibilidade máxima na organização do espaço interno, adaptando-se às suas necessidades específicas de exposição.

Qual o tipo de gás refrigerante utilizado e este é ecológico?

Esta vitrine utiliza o gás refrigerante R290, que é reconhecido pelo seu baixo impacto ambiental e elevada eficiência energética. A sua utilização contribui para a sustentabilidade do seu negócio e para a redução da pegada de carbono.

Esta vitrine é fácil de mover dentro do estabelecimento?

Sim, o equipamento está equipado com quatro rodas giratórias, sendo duas delas com travão. Esta

funcionalidade facilita a movimentação e posicionamento da vitrine, permitindo flexibilidade na disposição do seu espaço comercial.

Como é controlada a temperatura e as diferentes funções do expositor?

O controlo é feito através de um sistema eletrónico digital. Este controlo preciso permite a monitorização e ajuste fácil das definições do expositor, garantindo sempre as condições ideais de refrigeração para os seus produtos.