

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Aquecedor Piramidal a Gás para Esplanadas 2,27m 13kW

Informacoes do Produto

SKU:	CHFLAMME PLATA	Modelo:	FLAMME PLATA
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	0.76 kg	Dimensões:	1370 x 770 x 180 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	FLAMME PLATA
Marca	CLIMA
Energia	Gás
Potência	8–15 kW

Descricao Resumida

Aquecedor de esplanada a gás piramidal de 13kW com 2,27m de altura. Ideal para climatizar áreas exteriores de bares, restaurantes e hotéis, oferecendo conforto imediato com segurança anti-tombamento e alta eficiência.

Descricao Completa

Aquecimento Exterior — Principais Vantagens

Este sistema de aquecimento de exterior apresenta um design atraente e funcional, com a chama visível num tubo de vidro robusto, que cria um ambiente acolhedor e convidativo. Concebido para climatizar eficazmente espaços abertos, como esplanadas, pátios ou alpendres, oferece um aquecimento radiante ideal para o conforto dos seus clientes.

Com uma altura de 2,27 metros, este aquecedor é compatível com a maioria dos toldos e guarda-sóis, garantindo versatilidade na instalação. O queimador cerâmico infravermelho de alta qualidade e o refletor de grande dimensão (460x460 mm) asseguram uma distribuição de calor otimizada, proporcionando calor imediato da cabeça aos pés numa área de até 25 m².

Aplicações Profissionais

Ideal para estabelecimentos de hotelaria e restauração, como bares, restaurantes e hotéis, que procuram estender a sua área útil para espaços exteriores durante todo o ano. Este aparelho de aquecimento é a solução perfeita para criar ambientes agradáveis em esplanadas, pátios e terraços, aumentando a capacidade de acolhimento de clientes e a rentabilidade do seu negócio. A sua mobilidade, graças às rodas integradas, permite uma fácil adaptação a diferentes configurações de espaço e necessidades sazonais.

Características Técnicas

Potência	13 KW (regulável)
Consumo de Gás (máx/min)	0,76 kg/h (máx) / 0,41 kg/h (min)
Altura do Aquecedor (montado)	2,27 m
Base (montado)	550x550 mm
Dimensões da Embalagem	1370x770x180 mm
Volume da Embalagem	0,19 m³

Peso	23 kg
Materiais	Alumínio, Aço Inoxidável, Aço Especial Anti-Corrosão
Garantia	2 anos (não cobre quebra de vidro por uso indevido)
Ignição	Botão Piezoelétrico
Segurança	Dispositivo de segurança (Termopar), Anti-tombamento
Regulação da Chama	Sim
Certificados	CE / TÜV / CSA
Superfície de Irradiação	25 m ²
Regulador de Botija de Gás	Não incluído

Perguntas Frequentes

1. Posso utilizar este aquecedor tanto com gás butano como com gás propano?

Sim, o aquecedor é compatível com ambos os tipos de gás. No entanto, devido à alta potência do queimador, recomendamos a utilização de garrafas de propano, pois o butano em climas frios pode causar congelamento no exterior da garrafa e impedir o esvaziamento completo.

2. Qual é a área de aquecimento efetiva deste aquecedor de exterior?

Este aquecedor possui um grande raio de ação e é capaz de irradiar calor de forma eficaz numa superfície de até 25 m², garantindo um ambiente confortável em esplanadas e outras zonas abertas.

3. É seguro tocar no tubo de vidro enquanto o aquecedor está em funcionamento?

Foi concebido com um tubo de vidro de alta resistência e um isolamento que permite tocar na sua superfície sem risco de queimaduras, assegurando a segurança dos utilizadores mesmo em ambientes movimentados.

4. O aquecedor pode ser movido facilmente depois de montado?

Sim, este aquecedor está equipado com rodas, o que facilita a sua mobilidade. Pode ser facilmente montado e desmontado para transporte ou armazenamento, adaptando-se às necessidades dinâmicas do seu negócio.

5. Que tipo de certificações de segurança possui este produto?

O aquecedor possui certificações CE, TÜV e CSA para equipamentos a gás, garantindo o cumprimento dos rigorosos padrões de segurança e qualidade exigidos para uso profissional.