

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Vitrine Refrigerada Expositora Vertical 1055mm

### Informacoes do Produto

|        |              |            |                      |
|--------|--------------|------------|----------------------|
| SKU:   | CHVED-8-10-R | Modelo:    | VED-8-10-R           |
| Marca: | CLIMA        | EAN:       | N/D                  |
| Peso:  | 40 kg        | Dimensões: | 1055 x 800 x 1235 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|             |            |
|-------------|------------|
| Modelo      | VED-8-10-R |
| Marca       | CLIMA      |
| Instalação  | De Chão    |
| Temperatura | Positiva   |
| Tipo        | Vitrine    |

## Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de vidro reto com 1055x800x1235H mm, ideal para pastelaria e charcutaria. Mantém produtos entre +2°C e +8°C com eficiência energética.

## Descricao Completa

### vitrine refrigerada vidro reto — Vitrine Expositora — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada de vidro reto é a solução ideal para expor os seus produtos com elegância e eficiência. Concebida para otimizar a apresentação em ambientes profissionais, este expositor combina um design moderno com funcionalidades de refrigeração avançadas. A sua estrutura robusta e iluminação LED integrada garantem que os seus artigos se destaquem, apelando à decisão de compra dos clientes. Perfeita para estabelecimentos que procuram uma exibição eficaz e uma conservação impecável.

### Aplicações Profissionais

Um expositor refrigerado como este é indispensável em pastelarias, padarias, charcutarias e estabelecimentos de restauração rápida. A sua capacidade de manter produtos frescos e visivelmente apelativos torna-o perfeito para a comercialização de bolos, sobremesas, sandes, lacticínios ou carnes frias. A reserva refrigerada integrada adiciona praticidade, permitindo armazenar stock extra de forma discreta e acessível, otimizando o fluxo de trabalho durante os períodos de maior afluência.

### Características Técnicas

| Característica           | Detalhe          |
|--------------------------|------------------|
| Dimensões (LxPxA)        | 1055x800x1235 mm |
| Temperatura              | +2°C/+8°C        |
| Portas                   | 1                |
| Potência de refrigeração | 404 W            |
| Consumo                  | 522 W            |

| Característica          | Detalhe                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refrigerante            | R-290                                                                                          |
| Visor                   | Evaporador e proteção em chapa de acabamento epóxi                                             |
| Isolamento              | Poliuretano injetado, densidade 40kg/m3, baixo GWP e efeito OPD zero                           |
| Iluminação              | LED padrão: bancada superior, prateleiras e frente externa                                     |
| Reserva refrigerada     | Com portas, oca 440x270                                                                        |
| Evaporador              | Estático                                                                                       |
| Descongelamento         | Automático                                                                                     |
| Condensação             | Ventilada                                                                                      |
| Controlo de temperatura | Eletrónico                                                                                     |
| Classe climática        | 4 (30°C 55%Hr) regime M1, norma UNE-EN ISO 23953-2                                             |
| Chassis                 | Aço epóxi                                                                                      |
| Evaporação              | Automática de série                                                                            |
| Decoração               | À escolha                                                                                      |
| Opções                  | Prateleira de vidro intermédia iluminada, tampo de aço e portas de correr traseiras (opcional) |

### Perguntas Frequentes

**Quais as dimensões exatas desta vitrine refrigerada?**

As dimensões da vitrine são de 1055mm de largura, 800mm de profundidade e 1235mm de altura, o que a torna adequada para diversos espaços comerciais.

**Qual a gama de temperatura que a vitrine mantém nos seus produtos?**

Este equipamento opera numa gama de temperatura entre +2°C e +8°C, ideal para a conservação segura e eficaz de uma vasta variedade de alimentos frescos.

**A vitrine possui alguma iluminação interna para realçar os produtos?**

Sim, a vitrine inclui iluminação LED padrão na bancada superior, nas prateleiras e na frente externa, garantindo que os produtos estejam sempre bem visíveis e apelativos.

**É possível personalizar o acabamento exterior da vitrine?**

Sim, a decoração exterior da vitrine é personalizável, permitindo que a adapte ao estilo e ambiente do seu estabelecimento harmonizando com a sua imagem de marca.

**Como é realizado o processo de descongelação e qual o refrigerante utilizado?**

Esta vitrine está equipada com um sistema de descongelação automática e utiliza o refrigerante R-290, conhecido pela sua eficiência e menor impacto ambiental.