

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Vitrine Refrigerada Vidro Curvo para Pastelaria 1055mm

### Informacoes do Produto

|        |               |            |                      |
|--------|---------------|------------|----------------------|
| SKU:   | CHVEPD-9-10-C | Modelo:    | VEPD-9-10-C          |
| Marca: | CLIMA         | EAN:       | N/D                  |
| Peso:  | 40 kg         | Dimensões: | 1055 x 940 x 1235 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|             |             |
|-------------|-------------|
| Modelo      | VEPD-9-10-C |
| Marca       | CLIMA       |
| Instalação  | De Chão     |
| Temperatura | Positiva    |
| Tipo        | Vitrine     |

## Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de vidro curvo para pastelaria, 1055mm, com iluminação LED e reserva refrigerada para exposição otimizada.

## Descricao Completa

### Vitrine Refrigerada — Vantagens Essenciais para o Seu Negócio

Esta unidade de refrigeração para produtos de padaria e pastelaria foi concebida para a exposição otimizada dos seus artigos, combinando um design apelativo com uma funcionalidade superior. Garanta a frescura e a visibilidade dos seus doces e salgados, destacando-os para os seus clientes. O visor evaporador e a proteção em chapa com acabamento epóxi asseguram durabilidade e fácil manutenção. A iluminação LED, presente na bancada superior, prateleiras e fachada externa, realça a apresentação dos alimentos, tornando-os ainda mais convidativos.

O isolamento em poliuretano injetado, com densidade de 40kg/m<sup>3</sup>, oferece um baixo GWP (Potencial de Aquecimento Global) e zero OPD (Destruição da Camada de Ozono), contribuindo para a sustentabilidade ambiental sem comprometer a eficiência térmica. A reserva refrigerada com portas proporciona espaço adicional de armazenamento, enquanto o sistema de descongelação automática minimiza a necessidade de intervenção manual. A condensação ventilada e o controlo eletrónico de temperatura garantem um desempenho frigorífico consistente e fiável, essencial para preservar a qualidade dos seus produtos.

### Aplicações Profissionais

Ideal para pastelarias, padarias, cafés e estabelecimentos de restauração rápida que procuram uma solução de exposição refrigerada de alta qualidade. A versatilidade desta vitrine permite integrar-se em diversos ambientes comerciais, adaptando-se às necessidades específicas de cada espaço. A opção de personalização da decoração e a possibilidade de incluir prateleiras de vidro intermédias iluminadas, tampo em aço e portas de correr traseiras, tornam-na uma escolha flexível e adaptável a diferentes estilos e requisitos de serviço.

Esta solução é perfeita para exibir bolos, sandes, bebidas e outros produtos frescos, mantendo-os numa temperatura ideal de conservação e aumentando a sua atratividade para os consumidores. A robustez do chassis em aço epóxi garante uma longa vida útil, mesmo em ambientes de utilização intensiva, enquanto a certificação de classe climática 4 assegura um desempenho otimizado em condições ambientais exigentes. Invista numa vitrine que eleva a experiência de compra do seu cliente e otimiza a sua operação diária.

## Características Técnicas

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dimensões (L x P x A)    | 1055 x 940 x 1235 mm                                        |
| Temperatura              | +2°C / +8°C                                                 |
| Portas                   | 1                                                           |
| Potência de Refrigeração | 404 W                                                       |
| Consumo                  | 522 W                                                       |
| Refrigerante             | R-290                                                       |
| Visor Evaporador         | Sim, com proteção em chapa de acabamento epóxi              |
| Isolamento               | Poliuretano injetado (40kg/m3, baixo GWP, OPD zero)         |
| Iluminação               | LED padrão (bancada superior, prateleiras e frente externa) |
| Reserva Refrigerada      | Sim, com portas (dim. óca 440x270)                          |
| Evaporador               | Estático                                                    |
| Descongelação            | Automática                                                  |
| Condensação              | Ventilada                                                   |
| Controlo de Temperatura  | Eletrónico                                                  |
| Classe Climática         | 4 (30°C 55%Hr) regime M1 (UNE-EN ISO 23953-2)               |
| Chassis                  | Aço epóxi                                                   |
| Evaporação               | Automática                                                  |

## Perguntas Frequentes

### 1. Qual a gama de temperaturas que esta vitrine consegue manter?

Esta vitrine foi projetada para operar entre +2°C e +8°C, garantindo a conservação ideal de produtos de pastelaria, padaria e outros alimentos frescos. É perfeita para manter a qualidade e a segurança alimentar dos seus artigos expostos.

### 2. É possível personalizar o acabamento exterior da vitrine?

Sim, a decoração exterior é personalizável, permitindo-lhe escolher a cor e o estilo que melhor se adapta ao ambiente do seu estabelecimento. Esta opção ajuda a integrar a vitrine na estética geral do seu espaço comercial.

### **3. Quais são as vantagens do sistema de descongelação automática?**

O sistema de descongelação automática elimina a acumulação de gelo no evaporador, otimizando o desempenho do equipamento e reduzindo a necessidade de manutenção manual. Isto garante um funcionamento mais eficiente e ininterrupto da vitrine.

### **4. Esta vitrine é energeticamente eficiente?**

Sim, o isolamento em poliuretano injetado com baixo GWP e OPD zero, combinado com a iluminação LED e o tipo de refrigerante R-290, contribui para uma operação mais eficiente e amiga do ambiente. Esta otimização resulta em menores custos operacionais a longo prazo.

### **5. A vitrine possui espaço de arrumação adicional?**

Sim, inclui uma reserva refrigerada com portas, ideal para armazenar stock adicional de produtos, otimizando o espaço no balcão de exposição. Esta característica aumenta a capacidade de serviço e a organização do seu estabelecimento.