

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Expositora 2525mm Vidro Curvo

Informacoes do Produto

SKU:	CHVED-10-25-C-TF	Modelo:	VED-10-25-C-TF
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	2525 x 1100 x 1235 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	VED-10-25-C-TF
Marca	CLIMA
Instalação	De Chão
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada expositora com 2525mm, vidro curvo e iluminação LED, ideal para charcutarias. Mantém produtos frescos entre +2°C e +8°C.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada – Principais Vantagens

Concebida para a exposição otimizada de produtos, esta vitrine refrigerada distingue-se pelo seu design elegante com vidro curvo, que oferece uma visibilidade excecional dos seus artigos em ambientes comerciais.

A construção robusta, em conjunto com o isolamento de poliuretano injetado de alta densidade, garante excelente conservação e eficiência energética, crucial para estabelecimentos de restauração e hotelaria.

Aplicações Profissionais

Esta vitrine de exposição é perfeita para charcutarias, cafetarias e outros espaços que necessitem de apresentar produtos refrigerados de forma apelativa. A sua reserva refrigerada com portas oferece espaço adicional para armazenamento.

A iluminação LED na bancada superior realça a frescura dos produtos, tornando-os mais convidativos para os clientes. Adicionalmente, a opção de prateleira de vidro intermédia iluminada e portas de correr traseiras facilita o serviço e a manutenção.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	2525x1100x1235 mm
Temperatura	+2°C/+8°C
Portas	4
Potência de Refrigeração	1096 W
Consumo	1365 W
Refrigerante	R-290

Isolamento	Poliuretano injetado (40kg/m3, GWP baixo, OPD zero)
Evaporador	Estático
Descongelamento	Automático
Condensação	Ventilada
Controlo	Eletrónico de temperatura
Classe Climática	4 (30°C 55%Hr) regime M1, norma UNE-EN ISO 23953-2
Chassis	Aço epóxi

Perguntas Frequentes

1. Posso personalizar a aparência da vitrine para combinar com a decoração do meu estabelecimento?

Sim, a vitrine oferece opções de decoração à sua escolha, permitindo-lhe selecionar acabamentos que se harmonizem perfeitamente com o estilo do seu espaço comercial.

2. O vidro curvo afeta a visibilidade ou a acessibilidade aos produtos?

Pelo contrário, o design de vidro curvo foi pensado para otimizar a visibilidade dos produtos expostos, proporcionando uma apresentação mais atraente sem comprometer a facilidade de acesso.

3. É possível instalar prateleiras adicionais dentro da vitrine?

Sim, esta vitrine dispõe da opção de adicionar uma prateleira de vidro intermédia iluminada, aumentando a capacidade de exposição e valorizando os seus produtos.

4. Qual é a manutenção necessária para garantir o bom funcionamento do equipamento?

A vitrine incorpora descongelamento automático e condensação ventilada, minimizando a necessidade de intervenções manuais para a sua manutenção diária, sendo apenas recomendada uma limpeza regular.

5. Esta vitrine é adequada para a exposição de doces e pastelaria?

Não, este modelo de vitrine refrigerada foi especificamente concebido para charcutaria e outros produtos que requerem o regime de temperatura M1; não é adequado para pastelaria.