

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Lavatório Duplo com Armário de Portas de Correr 1000x600x850mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE813690	Modelo:	HE813690
Marca:	HENDI	EAN:	8711369813690

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE813690
EAN	8711369813690
Largura Mesa	L600
Largura (mm)	1000–1500 mm
Tipo	Lavatório

Descricao Resumida

Lavatório duplo em aço inoxidável com armário de portas de correr, ideal para cozinhas profissionais. Cubas soldadas e tampo com rebaixo para higiene e durabilidade. Fornecido montado.

Descricao Completa

Este lavatório duplo com armário, fabricado em aço inoxidável, oferece uma solução robusta e higiênica para áreas de preparação, com cubas prensadas e soldadas para máxima durabilidade e resistência a ácidos alimentares e químicos.

Características Técnicas

Dimensões Totais (CxPxA)	1000x600x850 mm
Dimensões das Cubas (CxPxA)	400x400x250 mm (cada)
Material	Aço inoxidável
Tipo de Portas	Correr
Diâmetro do Escondido	Ø50 mm
Diâmetro Abertura Torneira	Ø30 mm
Rebaixo do Tampo	10 mm
Construção	Soldada
Carga Máxima por Tampo	70 kg/m²
Barreira Antisalpícos	40 mm
Puxadores das Portas	Plástico
Distância à Parede (corpo armário)	100 mm (sem parede traseira)
Altura dos Pés	160 mm (reguláveis +25mm/-5mm)

Peso Líquido

34,884 Kg

Aplicações Profissionais

Este lavatório duplo com armário é ideal para cozinhas profissionais de restaurantes de bairro, snack-bares, pastelarias com confeitaria, cantinas escolares e empresariais, churrasqueiras e lanchonetes. A sua construção robusta e as duas cubas permitem uma gestão eficiente da lavagem e preparação em espaços de média dimensão.

Lavatório Duplo com Armário — Principais Vantagens

- **Robustez e Durabilidade:** Construção integralmente soldada em aço inoxidável, com cubas prensadas de uma única chapa, garante elevada resistência a ácidos alimentares e químicos, prolongando a vida útil do equipamento.
- **Higiene Superior:** O tampo com rebaixo de 10 mm evita o escoamento de água para o chão, e a barreira antisalpicos de 40 mm protege as paredes, mantendo a área de trabalho mais limpa e higiénica.
- **Otimização do Espaço:** O armário inferior com portas de correr oferece arrumação discreta e eficiente, ideal para cozinhas com espaço limitado, mantendo os utensílios e produtos organizados.
- **Facilidade de Instalação e Manutenção:** Fornecido montado e pronto a instalar, com pés reguláveis para adaptação a diferentes níveis de piso e corpo do armário afastado da parede para fácil acesso às ligações de água e esgotos.
- **Versatilidade:** As duas cubas permitem a separação de tarefas, como lavagem de louça e preparação de alimentos, aumentando a eficiência operacional na sua cozinha.

Este lavatório é fornecido montado ou desmontado?

Este lavatório é fornecido montado, graças à sua construção soldada, garantindo maior durabilidade e estabilidade, e estando pronto para instalação imediata.

Qual a profundidade deste lavatório e é adequado para a Linha 600?

Com uma profundidade de 600 mm, este lavatório é perfeitamente compatível com equipamentos da Linha 600, ideal para otimizar o espaço em cozinhas profissionais.

As cubas são resistentes a produtos químicos?

Sim, as pias de lavatório são prensadas a partir de uma única chapa de aço inoxidável, caracterizadas por uma elevada resistência a ácidos alimentares e produtos químicos de

limpeza.

Como é garantido o acesso às ligações de água e esgotos?

O corpo do armário é afastado 100 mm da parede e não possui parede traseira, o que garante um acesso fácil e desimpedido para a instalação e manutenção das ligações de água e esgotos.

Qual a capacidade de carga do tampo?

O tampo deste lavatório possui uma carga máxima aproximada de 70 kg/m², permitindo o apoio seguro de diversos utensílios e equipamentos de cozinha.