

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Aquecedor Radiante Infravermelhos Elétrico 2500W Preto 912mm

Informacoes do Produto

SKU:	HE272428	Modelo:	HE272428
Marca:	HENDI	EAN:	8711369272428

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE272428
EAN	8711369272428
Cor	Preto
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Aquecedor radiante de infravermelhos elétrico 2500W para exteriores. Com controlo remoto, 4 níveis de potência e temporizador. Cobertura até 32 m².

Descricao Completa

Este aquecedor radiante de infravermelhos elétrico de 2500W foi concebido para manter o conforto em áreas exteriores de estabelecimentos profissionais, mesmo em dias mais frescos. A sua tecnologia de aquecimento por fibra de carbono garante eficiência e durabilidade.

aquecedor infravermelhos exterior — Aquecedor Radiante — Características Técnicas

Potência	2500 W
Tensão	230 V
Dimensões (LPA)	912 x 185 x 174 mm
Peso Líquido	3,52 kg
Área de Aquecimento	16 a 32 m²
Proteção	IP55 (resistente a poeira e humidade)
Elemento de Aquecimento	Lâmpada de fibra de carbono
Controlo	Controlo remoto, 4 níveis de potência, temporizador até 25h
Montagem	Na parede
Cor	Preto
Material	Alumínio resistente ao calor

Aplicações Profissionais

Este aquecedor é ideal para manter o conforto térmico em esplanadas de cafés, restaurantes, snack-bares e pastelarias. É também adequado para áreas de espera exteriores em hotéis, ou para zonas de fumadores em qualquer estabelecimento que necessite de aquecimento eficiente e discreto ao ar livre.

Aquecedor Radiante — Principais Vantagens

- Aquecimento eficaz de áreas exteriores até 32 m², garantindo o conforto dos clientes.
- Lâmpada de fibra de carbono para maior durabilidade e alta eficiência energética.
- Controlo remoto com 4 níveis de potência e temporizador para gestão flexível do aquecimento.
- Construção robusta em alumínio e proteção IP55, ideal para uso contínuo no exterior.
- Design discreto e montagem na parede para otimização do espaço.

Qual a área máxima que este aquecedor consegue cobrir?

Este aquecedor radiante foi concebido para aquecer uma área entre 16 e 32 m², dependendo das condições ambientais e da disposição do espaço.

Este equipamento pode ser utilizado em ambientes exteriores?

Sim, o aquecedor possui uma classificação de proteção IP55, o que o torna resistente a poeira e jatos de água, sendo ideal para uso contínuo em áreas exteriores.

Como é feito o controlo da potência e das funções?

O aquecedor é fornecido com um controlo remoto que permite ajustar entre 4 níveis de potência de aquecimento e configurar o temporizador integrado até 25 horas.

Qual o tipo de elemento de aquecimento utilizado e as suas vantagens?

Utiliza uma lâmpada de aquecimento de fibra de carbono, que oferece uma vida útil mais longa e uma elevada eficiência de aquecimento com um consumo de energia otimizado.

Como é realizada a instalação deste aquecedor?

O aquecedor é concebido para montagem na parede, permitindo uma instalação segura e discreta em diversas configurações de espaços exteriores.

?