

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Caixa de Extração de Ar com Turbina LKZ 10/10-4M

Informacoes do Produto

SKU:	EU9045C	Modelo:	9045C
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	9045C
Marca	EUTRON

Descricao Resumida

Caixa profissional de extração de ar com motor de alta eficiência e turbina robusta, ideal para cozinhas profissionais e ventilação industrial.

Descricao Completa

Caixa de extração de ar — Caixa de Extração com Turbina – Principais Vantagens

Esta caixa de extração foi concebida para oferecer uma solução robusta e eficiente para a ventilação profissional. Com uma estrutura em chapa de aço galvanizado, garante durabilidade e resistência à corrosão, indispensáveis em ambientes exigentes. É a escolha ideal para extrair fumos, vapores e odores em cozinhas profissionais, garantindo um ambiente de trabalho mais limpo e saudável para a sua equipa.

A turbina com pás orientadas para a frente e o motor de alta eficiência energética (HE) asseguram um elevado desempenho, cumprindo com a normativa ErP 2015. A sua construção pensada na durabilidade e facilidade de manutenção faz desta um investimento inteligente, minimizando interrupções e custos operacionais. É um sistema de extração potente, projetado para uma longa vida útil em condições desafiadoras.

Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para uma vasta gama de aplicações comerciais e industriais. Desde cozinhas de restaurantes e hotéis, onde a gestão eficaz dos fumos é crucial, a cafetarias e snack-bares que necessitam de um suporte de ventilação fiável. Também é uma excelente opção para o controlo de odores em zonas de preparação de alimentos ou em qualquer espaço que exija remoção de ar viciado.

A sua versatilidade permite a utilização tanto em sistemas de ventilação geral, como em extrações localizadas, adjacentes a focos de calor ou cozinhados. A instalação simplificada e o acabamento resistente garantem que esta unidade se integra sem problemas no seu espaço, contribuindo para a

conformidade com as normas de segurança e higiene no trabalho.

Características Técnicas

Material da Estrutura	Chapa de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo
Material da Turbina	Chapa de aço galvanizado
Tipo de Turbina	Pás para a frente
Motor	Alta eficiência (HE), ErP 2015
Grau de Proteção	IP54
Velocidade	1250 rpm (1 velocidade)
Tensão	Monofásico 220-240 V AC – 50 Hz
Potência	450 W
Fluxo de Ar	2800 m³/h
Nível Sonoro	65 dB
Temp. Ar a Transportar	-20 °C a +60 °C
Condensador	20 °F
Inclui	Tapa cega, Ficha de conexão elétrica