

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine Refrigerada Dupla ARS-1202 PC

Informacoes do Produto

SKU:	EU1013	Modelo:	1013
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	1013
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada dupla com estrutura em aço inoxidável, portas com retorno automático e iluminação interior. Ideal para exposição de alimentos em restauração.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada - Principais Vantagens

Apresentamos a vitrine refrigerada dupla ARS-1202 PC, um equipamento de vanguarda projetado para elevar a exposição dos seus produtos refrigerados. Este expositor refrigerado combina estética e funcionalidade, garantindo a conservação ideal de alimentos e bebidas, enquanto atrai o olhar dos seus clientes. A sua estrutura robusta e design inteligente são perfeitos para qualquer estabelecimento comercial que procura excelência na refrigeração e organização.

Ideal para a indústria hoteleira e de restauração, este armário refrigerado assegura uma refrigeração eficiente e consistente, mantendo a frescura dos artigos expostos. A facilidade de limpeza e a durabilidade dos materiais de construção tornam-no uma escolha económica e sustentável a longo prazo, otimizando o seu investimento e a produtividade da sua equipa.

Aplicações

Este expositor refrigerado é uma solução versátil para uma variedade de ambientes profissionais. Quer seja num café movimentado, num restaurante elegante ou num snack-bar com grande afluência, este equipamento garante uma apresentação impecável dos seus artigos. A sua construção em aço inoxidável e as portas com retorno automático são ideais para uso intensivo em cozinhas profissionais, enquanto a iluminação interna realça a qualidade dos produtos.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura	Compacta, totalmente injetada com painéis exteriores em aço inoxidável
Material Interior e Exterior	Aço inoxidável
Portas	Tirador incorporado em aço inoxidável, dobradiças com sistema de retorno automático e fixação de abertura
Interior	Unões curvas para facilitar a limpeza
Iluminação	Luz interior

Característica	Detalhe
Prateleiras	Três estantes por corpo, varillas plastificadas, facilmente desmontáveis para limpeza, sistema de cremalheira para fixação e regulação
Pés	Aço inoxidável reguláveis em altura
Condensador	Unidade condensadora hermética com condensador ventilado
Evaporador	Tiro forçado com revestimento anticorrosão, evaporação automática da água do descongelação
Isolamento	Poliuretano injetado, livre de CFC, com densidade de 40 kg/m ³
Controlo	Eletrónico de temperatura e descongelação com visor digital
Temperatura de Trabalho	Com 38° C de temperatura ambiente