

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Balcão Refrigerado Profissional 3 Portas Inox FBR-202

Informacoes do Produto

SKU:	EU1029	Modelo:	1029
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	1029
Aplicação	Snack
Linha	600
N° de Portas	3
Temperatura	Negativa

Descrição Resumida

Balcão refrigerado profissional de 3 portas em inox AISI304 com 520L. Controlo digital e temperatura de -2°C a +8°C. Ideal para restaurantes e cozinhas profissionais.

Descrição Completa

Balcão Refrigerado 3 Portas — Principais Vantagens

Ideal para cozinhas profissionais e estabelecimentos de restauração, este balcão refrigerado profissional de 3 portas oferece uma solução de frio comercial robusta e eficiente. Construído em aço inoxidável AISI304, tanto no interior como no exterior, garante durabilidade e uma higiene impecável, essencial para o manuseamento de alimentos, com capacidade de 520 litros.

A sua estrutura compacta e totalmente injetada, aliada a um isolamento em poliuretano de alta densidade (40 kg/m³), assegura uma preservação otimizada dos produtos sob temperatura controlada entre -2°C e +8°C. A manutenção da temperatura é precisa graças ao controlo eletrónico com visor digital, e o sistema de descongelação automática facilita a operação diária. As portas, equipadas com sistema de retorno automático e fixação de abertura, otimizam a funcionalidade no seu restaurante.

Aplicações

Este sistema de extração é perfeitamente adaptável a uma vasta gama de ambientes profissionais onde a refrigeração é crucial. É uma escolha excelente para:

- Cozinhas de restaurantes de média e grande dimensão que necessitam de armazenamento refrigerado de fácil acesso e grande capacidade.
- Cafetarias e snack-bares, para manter ingredientes frescos e bebidas à temperatura ideal.
- Hotéis e espaços de catering, onde a robustez e a fiabilidade são prioritárias para um serviço ininterrupto.

- Estabelecimentos de fast-food e take-away, para organização e conservação eficaz de produtos frescos.

Características Técnicas

Característica	Especificação
Encimera (bancada superior)	Aço inoxidável com acabamento acetinado, canto dianteiro curvo e proteção traseira sanitária de 100 mm
Material Interior/Exterior	Aço inoxidável AISI304
Interiores	Unões curvas para fácil limpeza
Portas	Dobradiças com sistema de retorno automático e fixação de abertura
Contrapueñas (contra-portas)	Embutidas em aço inoxidável, com borracha de fácil substituição
Prateleiras	Varões plastificados, facilmente desmontáveis, suportes reguláveis em altura
Contrapueñas (contra-portas)	Alumínio anticorrosivo
Dreno	No interior da câmara
Painel de Comando e Grelha Ventilação	Abertura frontal pivotante
Compressor	DANFOSS SECOP (1/4CV)
Unidade Condensadora	Hermética com condensador ventilado
Refrigerante	Ecológico R134 (livre de CFC)
Evaporador	Tiro forçado com revestimento anticorrosão
Descongelação	Evaporação automática da água de descongelação

Característica	Especificação
Isolamento	Poliuretano injetado, livre de CFC, com densidade de 40 kg/m ³
Controlo	Interruptor luminoso de marcha-paragem, controlo eletrónico de temperatura com visor digital
Temperatura de Trabalho	-2°C a +8°C (com 38°C de temperatura ambiente)
TOLVA Auxiliar	Incorporada sobre o controlo eletrónico da temperatura da mesa
Prateleiras por Porta	2
Medidas	2017x600x1050mm
Potência	396W
Capacidade	520 Litros
Número de Portas	3
Modelo	FBR-202