

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Vitrine Congeladora de Gelados 10 Cubetas -18°C/-22°C

Informacoes do Produto

SKU:	EU6005	Modelo:	6005
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	6005
Marca	EUTRON
Temperatura	Negativa
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine congeladora profissional para 10 cubetas GN 1/3, ideal para expor gelados e sorvetes. Refrigeração ventilada de -18°C a -22°C, com porta de correr e iluminação LED.

Descricao Completa

vitrine gelados — Vitrine de Gelados - Principais Vantagens

Ideal para a exposição e conservação de gelados e sobremesas congeladas, esta vitrine congeladora destaca-se pela sua capacidade e eficiência. Com espaço para 10 cubetas, o **expositor refrigerado** oferece uma solução robusta para manter os seus produtos na temperatura ideal, garantindo a sua qualidade e frescura. A sua construção pensada na durabilidade e no desempenho assegura um investimento inteligente para qualquer negócio que priorize a excelência na conservação de alimentos.

Aplicações

Este equipamento é perfeito para uma vasta gama de estabelecimentos que necessitam de uma conservação e apresentação impecável de produtos congelados. Desde gelatarias artesanais a restaurantes que oferecem sobremesas de autor, pastelarias e até mesmo hotéis com serviço de buffet, o **conservador de frios** adapta-se a diversos ambientes, assegurando que os seus gelados e sorvetes estão sempre prontos para servir, com a melhor apresentação possível. A porta de correr traseira em vidro temperado permite um acesso rápido e fácil, otimizando o serviço em momentos de maior afluência.

Características Técnicas

Capacidade	10 cubetas GN1/3 ou cubetas de gelados CH1312W (NÃO INCLUÍDAS)
Dotação	10 cubetas GN1/3 Profundidade 100mm
Tipo	Monotemperatura (-18°C ~ -22°C)
Sistema de Refrigeração	Ventilação forçada com condensador de cobre puro
Descongelação	Automática
Porta	Corrediça traseira de vidro temperado
Iluminação	LED interior
Cristal	Vidro temperado
Refrigerante	R404a

Compressor

Secop/Embraco de alta eficiência

Voltagem

220V/50Hz (compatível com 60Hz e 110V/60Hz)

Aplicação

Exposição de gelados e gelato