

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Armário Frigorífico Profissional 1200L 2 Portas

Informacoes do Produto

SKU:	EU4113	Modelo:	4113
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	4113
Marca	EUTRON

Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Nº de Portas	2
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário frigorífico profissional de 1200L com 2 portas em aço inoxidável. Ideal para cozinhas de restauração, hotéis e pastelarias.

Descricao Completa

Armário Frigorífico – Principais Vantagens

Concebido para as exigências da hotelaria e restauração, este armário refrigerado superior oferece uma capacidade generosa de 1200 litros, ideal para manter os seus produtos frescos e seguros. A sua robustez, aliada a um design inteligente e eficiente, garante um desempenho contínuo em ambientes de trabalho intensos, otimizando o fluxo de trabalho na sua cozinha profissional.

Aplicações

Este equipamento é uma solução de refrigeração versátil, perfeita para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes de alta gastronomia a agitados snack-bares e cozinhas de hotel de grande volume. A sua capacidade e a fiabilidade na manutenção da temperatura tornam-no indispensável para a conservação de ingredientes frescos, preparados e bebidas, garantindo que a qualidade dos seus produtos finais nunca é comprometida. A unidade de refrigeração de alta eficiência assegura um consumo energético otimizado, contribuindo para a redução dos custos operacionais do seu negócio.

Características Técnicas

Capacidade	1200 Litros
Material Exterior/Interior	Aço inoxidável

Portas	2, com elementos aquecedores anti-condensação e dobradiças de Zamak irrompíveis, fecho automático e sistema "porta livre 45°"
Isolamento	Poliuretano "amigo do ozono" (60 mm de espessura), densidade 40 kg/m ³
Gás Refrigerante	R-134 A (livre de CFC)
Unidade Condensadora	Ventilada
Evaporador	Sistema de tiro forçado com revestimento anticorrosão
Descongelação	Evaporação automática da água de descongelação
Faixa de Temperatura	-2°C a +8°C (temperatura ambiente até 43°C tropical)
Design Interno	Fundo interior curvo
Observações	Estantes interiores ajustáveis revestidas a plástico; Unidade de refrigeração de alta eficiência localizada na parte inferior; Painel do evaporador em aço inoxidável.