



Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.





Acesso rapido
ao produto

Vitrina Refrigerada de Exposição Abatível 1500mm

Informacoes do Produto

SKU:	EUVCC-9-15	Modelo:	VCC-9-15
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	VCC-9-15
Temperatura	Positiva

Descricao Resumida

Vitrina refrigerada profissional de 1500mm com frontal abatível, ideal para exposição de alimentos em bares, restaurantes e estabelecimentos de hotelaria.

Descricao Completa

Vitrina Refrigerada Abatível – Principais Vantagens

Esta vitrina refrigerada profissional destaca-se pela sua construção robusta em aço inoxidável AISI-304, tanto no exterior quanto no interior, garantindo durabilidade e facilidade de limpeza em ambientes exigentes. O seu design com frontal e cristal duplo abatível facilita o acesso para reposição e limpeza, tornando-a ideal para estabelecimentos com alto volume de clientes.

A eficiência energética é assegurada pelo controlo digital de temperatura e descarregos, otimizando o consumo e contribuindo para a redução dos custos operacionais do seu negócio. As portas traseiras com fecho automático e iluminação LED interior realçam os seus produtos, aumentando o apelo visual e, consequentemente, as vendas.

Aplicações

Esta vitrina é a solução perfeita para a exposição refrigerada de pastelaria em cafetarias movimentadas, charcutaria em talhos e mercearias gourmet, ou para apresentar tapas e sobremesas frescas em restaurantes e bares. A sua dimensão de 1500mm permite uma vasta apresentação de produtos, adaptando-se a diversas necessidades comerciais.

Características Técnicas

Exterior	Aço inox AISI-304
Interior	Aço inox AISI-304
Portas Traseiras	Sistema de fecho automático e burlite magnético (permanece aberta ao superar os 90° de abertura)
Contrapuerta	Inox embutido
Pés	Reguladores de altura

Iluminação	Interior LED
Prateleiras Interiores	Aço plastificado
Frontal	Abatível, cristal duplo sobre aro de alumínio anodizado
Evaporador	Estático com revestimento anticorrosão
Unidade Condensadora	Ventilada
Evaporação Água Descarroço	Automática
Isolamento	Poliuretano injetado, densidade 40 Kg/m ³ , baixo GWP e zero efeito ODP
Controlo	Digital de temperatura e descarroços
Classe Climática	4 (30°C 55% H.R.)
Chassis	Aço com acabamento epóxi