

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Vitrina Refrigerada Expositiva para Peixe e Carne 255L

Informacoes do Produto

SKU:	EU3150P	Modelo:	3150P
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	3150P
Capacidade (L)	201-400 L

Instalação	De Chão
Temperatura	Positiva

Descricao Resumida

Vitrina expositora refrigerada profissional de 255L para peixe e carne. Com iluminação LED, controlo digital de temperatura e descongelação automática. Ideal para balcões de frescos.

Descricao Completa

vitrina refrigerada peixe — Exposição Refrigerada Profissional — Principais Vantagens

Esta vitrina expositora refrigerada foi concebida especificamente para a conservação e apresentação de peixe e carne em ambientes profissionais. Com um design elegante e funcional, assegura que os seus produtos se mantêm frescos e visíveis para os seus clientes, maximizando o apelo visual e incentivando a compra. O controlo digital de temperatura permite-lhe otimizar as condições de conservação para cada tipo de artigo, garantindo a qualidade e a segurança alimentar. Além disso, a sua eficiência energética ajuda a reduzir os custos operacionais, um fator crucial para qualquer negócio.

Aplicações

É ideal para peixarias, talhos, supermercados, restaurantes com balcão de exposição de frescos e qualquer estabelecimento que necessite de apresentar com distinção os seus produtos refrigerados. A flexibilidade de poder adicionar ou remover a peana permite adaptar-se a diferentes espaços e necessidades de design. Perfeita para restaurantes que desejam realçar a frescura dos seus ingredientes.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	255 litros

Característica	Detalhe
Rango de Temperatura	+2°C a +12°C
Potência	200W
Alimentação	220-240V
Refrigerante	R134a
Iluminação	LED interna superior
Controlo de Temperatura	Digital com display
Sistema de Arrefecimento	Direto (Estático)
Descongelação	Automática
Portas	Corrediças traseiras
Compatibilidade	Bandejas GN (não incluídas): 3x GN 1/1-65cm, 2x GN 1/4-65cm
Dimensões Gerais (LxPxA)	1250x540x890mm
Peso Líquido	82 Kgs
Opções	Com ou sem peana