

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Campânula de Exaustão Profissional com Plenum 1200x790x680mm com Turbina

Informacoes do Produto

SKU:	EUCSJ120-T	Modelo:	CSJ120-T
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CSJ120-T
Largura (mm)	1000–1500 mm
Posição	Mural

Descricao Resumida

Campânula de exaustão profissional de 1200x790x680mm em aço inoxidável AISI-304, com plenum e turbina, ideal para cozinhas de alta exigência.

Descricao Completa

Campânula de Exaustão Profissional — Principais Vantagens

Esta campânula de exaustão, fabricada em aço inoxidável AISI-304 de alta qualidade, é a solução ideal para cozinhas profissionais que exigem máxima eficiência e higiene. O seu design robusto e a construção totalmente soldada eliminam montantes intermédios, facilitando uma limpeza profunda e eficaz. Equipada com um plenum e turbina, garante uma extração potente de fumos e vapores, mantendo o ambiente da cozinha sempre fresco e agradável para a sua equipa e clientes. É um investimento duradouro para qualquer restaurante, bar ou hotel que preze pela qualidade do ar e conformidade com as normativas vigentes.

Aplicações

Perfeita para a cozinha movimentada do seu restaurante, este exaustor de alto desempenho adapta-se a qualquer ambiente profissional. A sua capacidade de apanhar fumos e a robustez em aço inoxidável tornam-na indispensável para cafés, hotéis e refeitórios que processam grandes volumes de alimentos diariamente. Garante um ambiente eficiente e livre de odores, crucial para a produtividade da sua equipa e para a satisfação dos clientes.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI-304
Dimensões (CxLxA)	1200x790x680mm
Construção	Soldada, com cantos dobrados e ajustados
Colectores	Em forma de U soldados para fixação de filtros
Estrutura	Diáfana, sem montantes intermédios

Filtros	Inclinados, com sistema de drenagem com tampão roscado (filtros de lamelas de aço inoxidável não incluídos)
Número de filtros necessários	2
Normativa	Em conformidade com todas as normativas vigentes
Extras opcionais	Instalação de luzes (2 focos LED por metro linear), Aporte de ar (grelha por metro linear)