

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Ventilador Centrífugo DTM-15/15-6T de Alta Eficiência

Informacoes do Produto

SKU:	EU70011050	Modelo:	70011050
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	70011050

Descricao Resumida

Ventilador centrífugo DTM-15/15-6T 3 EFF de alta eficiência, ideal para cozinhas profissionais, restaurantes e bares. Garante ventilação potente em temperaturas de -20°C a +60°C.

Descricao Completa

Ventilador Industrial — Principais Vantagens

Este ventilador centrífugo DTM-15/15-6T 3 EFF é a solução ideal para sistemas de ventilação que exigem alto desempenho e fiabilidade. Concebido para ambientes profissionais e cozinhas industriais, este exaustor industrial e extrator de ar garante uma circulação eficiente, essencial para manter a qualidade do ar e o conforto térmico. A sua construção robusta e a tecnologia de motor de alta eficiência energética (HE) otimizam o consumo de energia, contribuindo para a redução dos custos operacionais do seu negócio. Perfeito para restaurantes, este equipamento assegura um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

Invista na ventilação do seu espaço com um equipamento pensado para a longevidade e o rigor do uso diário. A sua equipa vai apreciar o ambiente fresco e a ausência de fumos e odores indesejados. Este modelo de ventilador industrial é a escolha acertada para quem procura máxima performance com um impacto mínimo na fatura energética.

Aplicações

Este potente ventilador centrífugo é particularmente adequado para uma vasta gama de aplicações comerciais e industriais. Desde a exaustão de fumos em grandes cozinhas profissionais, como as de um hotel de cinco estrelas, à renovação de ar em armazéns ou áreas de produção. A sua capacidade de operar em temperaturas extremas (-20°C a +60°C) torna-o versátil para diversas necessidades. É ainda uma excelente opção para garantir a ventilação adequada em espaços como o seu bar movimentado, onde a qualidade do ar é crucial para a experiência do cliente e o bem-estar dos funcionários.

Características Técnicas

Tipo de Ventilador	Centrífugo
Modelo	DTM-15/15-6T 3 EFF

Envolvente	Chapa de aço galvanizado
Turbina	Álabes para a frente, em chapa de aço galvanizado
Pés de Suporte	Inclui (CPS)
Tipo de Motor	High Efficiency (HE) para cumprimento ErP 2015
Motor	Fechado com protetor térmico incorporado, classe F
Rolamentos	Bolas
Proteção IP	IP54
Alimentação Monofásica	220-240V.-50Hz.
Alimentação Trifásica	220-240/380-415V.-50Hz.
Temperatura Máxima do Ar	-20°C a +60°C
Acabamento	Anticorrosivo em chapa de aço galvanizado