

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Campânula de Exaustão Mural Classic Snack 2500x815x665mm

Informacoes do Produto

SKU:	EUCSC250-TRAD	Modelo:	CSC250-TRAD
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CSC250-TRAD
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Posição	Mural
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Campânula de exaustão mural Classic Snack, em aço inoxidável AISI-304, para cozinhas profissionais. Otimiza a extração de fumos e vapores com durabilidade e fácil higiene.

Descricao Completa

Campânula de Exaustão — Principais Vantagens

A pensar na otimização do ambiente de trabalho em cozinhas profissionais, esta campânula de exaustão mural da linha Classic Snack oferece uma solução robusta e eficiente para a remoção de fumos e vapores. Fabricada em aço inoxidável AISI-304 de alta qualidade, garante durabilidade excecional e resistência superior à corrosão, fatores cruciais para a higiene e segurança alimentar. A sua construção soldada e a ausência de montantes intermédios asseguram uma limpeza fácil e profunda, cumprindo rigorosamente as normas HACCP. Com esta coifa, a sua equipa beneficiará de um ambiente mais agradável e produtivo.

Aplicações

Ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes a hotéis, passando por cafetarias movimentadas e cozinhas industriais. Esta campânula de exaustão é perfeita para áreas de preparação que requerem uma potente apanha de fumos, como zonas de grelhados ou fritadeiras, onde a ventilação eficaz é primordial. A sua versatilidade permite uma integração harmoniosa em qualquer projeto de cozinha profissional, assegurando a exaustão necessária para manter o ar limpo e fresco, independentemente do volume de confeções.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI-304
Dimensões (CxPxA)	2500x815x665mm
Construção	Totalmente soldada, cantos dobrados e chafados
Filtros	Necessita de 5 filtros de lamas de aço inoxidável (não incluídos)

Sistema de Drenagem

Coletores em forma de U, com tapão roscado de grande dimensão

Iluminação Opcional

2 focos LED embutidos por metro linear, com cabo e ficha direta