

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Campânula DAF Classic Inox 1500x840x690mm sem Turbina

Informacoes do Produto

SKU:	EUCMC150-TRAD	Modelo:	CMC150-TRAD
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CMC150-TRAD
Largura (mm)	mais de 1500 mm

Descricao Resumida

Campânula de exaustão profissional DAF Classic em aço inoxidável AISI-304, 1500x840x690mm. Design higiénico e de fácil limpeza para cozinhas de restaurantes e hotéis.

Descricao Completa

Campânula de Exaustão Profissional — Principais Vantagens

Concebida para as mais exigentes cozinhas profissionais, esta campânula de exaustão DAF Classic representa a fusão perfeita entre alta performance, durabilidade e higiene. Fabricada em aço inoxidável AISI-304 de alta qualidade, garante uma resistência superior à corrosão e uma longevidade excecional, mesmo em ambientes de trabalho intensivos. O seu design cuidadosamente pensado, com cantos dobrados e chafados, e uma estrutura diáfana elimina montantes intermédios, facilitando imenso a limpeza diária. Esta hotte de exaustão assegura o cumprimento de todas as normativas vigentes, proporcionando um ambiente de trabalho seguro e eficiente. Invista numa solução de apanha-fumos que simplifica a manutenção e otimiza a qualidade do ar na sua cozinha.

Aplicações

Ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes movimentados e hotéis de grande porte até cafetarias, este exaustor adapta-se perfeitamente a cozinhas que exigem uma extração potente e contínua de fumos e vapores. A sua robustez torna-o adequado para operações de alta intensidade, garantindo que o chef e a sua equipa trabalhem num ambiente mais fresco e agradável. A facilidade de limpeza é um bónus para qualquer negócio com rigorosos padrões de higiene, assegurando conformidade com as normas sanitárias e operacionais.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável AISI-304
Construção	Totalmente soldada, com cantos dobrados e chafados
Colectores	Em forma de U, soldados para a sujencção dos filtros
Estrutura	Diáfana, sem montantes intermédios

Dimensões (CxLxA)	1500x840x690mm
Filtros	Inclinados, com sistema de drenagem e tampão roscado (filtros de lamas de aço inoxidável não incluídos)
Número de filtros necessários	3
Turbina	Não incluída
Instalação de Luzes (opcional)	2 focos LED embutidos por metro linear, com cabo e ficha direta
Aportação de Ar (opcional)	Grelha a cada metro linear (instalação final a cargo do cliente)