

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Campânula de Exaustão Profissional em Inox 2500x815x665mm com Turbina

Informacoes do Produto

SKU:	EUCSC250-TRAD-T	Modelo:	CSC250-TRAD-T
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CSC250-TRAD-T
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Posição	Mural

Descricao Resumida

Campânula de exaustão profissional em aço inox AISI-304, 2500x815x665mm com turbina integrada. Design fácil de limpar, conforme normas.

Descricao Completa

Campânula exaustão profissional — Campânula com Turbina Integrada — Vantagens Essenciais para a Sua Cozinha

Potencie a ventilação da sua cozinha profissional com esta campânula de exaustão de alto desempenho. Fabricada integralmente em aço inoxidável AISI-304, a sua robustez e durabilidade são inquestionáveis. Concebida para otimizar a higiene e eficiência, esta campânula garante um ambiente de trabalho mais limpo e seguro, em conformidade com as normativas mais exigentes.

Aplicações

Esta campânula é a solução ideal para cozinhas de restaurantes movimentados, cantinas institucionais, hotéis e qualquer espaço que exija uma exaustão eficaz de fumos e vapores. Perfeita para instalações onde a funcionalidade e a facilidade de manutenção são prioridade. Proporciona um ambiente de trabalho mais agradável para a sua equipa, contribuindo para uma maior produtividade.

Características Técnicas

Característica	Especificação
Material	Aço inoxidável AISI-304
Dimensões (CxLxA)	2500x815x665mm
Estrutura	Com turbina integrada, completamente soldada
Acabamento	Cantos dobrados e rebatidos
Coletor de Sólidos	Tipo "U", soldado para filtros
Limpeza	Design diáfano sem montantes internos
Filtros	Inclinados, com sistema de drenagem e rolha rosqueada (filtros de lamelas de aço inoxidável não incluídos)

Característica	Especificação
Conformidade	Todas as normativas em vigor
Número de Filtros Necessários	5
Opção de Luzes	2 focos LED embutidos por metro linear, com cabo e ficha direta (requer seleção)