

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Campana de Extração Inox 150x79cm com Filtros - Profissional

Informacoes do Produto

SKU:	EUCMJ150-TRAD	Modelo:	CMJ150-TRAD
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CMJ150-TRAD

Descricao Resumida

Campana profissional de extração com 1500x790x665mm em aço inoxidável AISI-304. Design robusto, soldada e fácil de limpar. Ideal para cozinhas de restauração.

Campana de Extração Profissional— Vantagens Essenciais

Melhore imediatamente a qualidade do ar da sua cozinha profissional com a nossa campana de extração em aço inoxidável. Projetada para otimizar a higiene e a eficiência, esta campana assegura um ambiente de trabalho mais limpo e seguro, crucial para qualquer negócio de restauração. Fabricada em aço inoxidável AISI-304, material de alta durabilidade e fácil manutenção, esta campana é um investimento inteligente para a sua cozinha.

A ausência de montantes intermédios na sua estrutura, proporciona uma superfície diáfana que simplifica a limpeza, evitando a acumulação de sujidade e gordura. Os filtros inclinados, combinados com um sistema de drenagem com tampão roscado de grandes dimensões, garantem uma remoção eficaz de líquidos e uma limpeza descomplicada, poupando tempo valioso à sua equipa.

Aplicações

Desde um movimentado restaurante, passando por um bar com cozinha ativa, até complexos hoteleiros e cantinas industriais, esta campana é a solução perfeita. A sua robustez e design funcional tornam-na ideal para cozinhas que exigem equipamentos fiáveis, seguros e de fácil manutenção. Assegure a conformidade com todas as normativas vigentes e proporcione um espaço de trabalho agradável e produtivo.

Características Técnicas

Construção	Aço inoxidável AISI-304
Dimensões (CxLxA)	1500x790x665 mm
Montagem	Totalmente soldada
Design	Cantos dobrados e chafados, estrutura diáfana sem montantes intermédios
Drenagem	Sistema com tampão roscado de grande dimensão
Filtros	Inclinados, de lamas de aço inoxidável (não incluídos)
Filtros Necessários	3 Unidades (adquiridos separadamente)
Iluminação (opcional)	2 focos LED embutidos por metro linear com cabo e ficha direta
Conformidade	Todas as normativas vigentes