

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Campânula Industrial Classic S/ Turbina 1500x840x690mm

Informacoes do Produto

SKU:	EUCMC150	Modelo:	CMC150
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CMC150
Largura (mm)	mais de 1500 mm

Descricao Resumida

Campânula industrial Classic em aço inox AISI-304, 1500x840x690mm. Design soldada sem turbina, fácil limpeza e máxima eficiência. Ideal para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Campânula Industrial — Ventilação Eficaz e Higiene Impecável

Otimize o ambiente da sua cozinha profissional com a nossa campânula industrial modelo Classic, concebida para garantir a máxima eficiência na remoção de fumos e vapores. Fabricada em aço inoxidável AISI-304 de alta qualidade, esta campânula assegura durabilidade e resistência à corrosão, indispensáveis em ambientes exigentes. A ausência de turbina integrada oferece flexibilidade para a personalização do sistema de extração, adaptando-se perfeitamente às suas necessidades específicas de ventilação. Invista na qualidade do ar e no bem-estar da sua equipa.

Aplicações Versáteis

Esta campânula é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes e cafés movimentados até hotéis e refeitórios industriais. A sua estrutura robusta e design de fácil limpeza tornam-na perfeita para cozinhas de alta produção, onde a higiene e a eficiência são prioritárias. É a solução ideal para quem procura um sistema de extração potente e customizável, adaptável a diferentes configurações de cozinha.

Características Técnicas

Tipo de Aço	Inox AISI-304
Dimensões (CxLxA)	1500x840x690mm
Tipo de Construção	Soldada, cantos dobrados e chafados
Colectores	Em forma de U, soldados para fixação de filtros
Estrutura	Diáfana, sem montantes intermédios (fácil limpeza)
Filtros	Inclinados, sistema de drenagem com tampão roscado
Filtros de Lamas Incluídos	Não
Conformidade	Todas as normativas vigentes
Focos LED (opcional)	2 por metro linear, com cabo e ficha direta
Aportação de Ar (opcional)	Grelha a cada metro linear (instalação final a cargo do cliente)
Filtros Necessários	3 (não incluídos)