

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Campânula Industrial Pleno 2500x840x690mm Inox AISI-304 com Turbina

Informacoes do Produto

SKU:	EUCMC250-TRAD-T	Modelo:	CMC250-TRAD-T
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CMC250-TRAD-T
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Posição	Mural

Descricao Resumida

Campânula mural de exaustão industrial em aço inoxidável AISI-304, 2500x840x690mm, com turbina. Ideal para cozinhas profissionais exigentes.

Descricao Completa

Campânula Industrial 2500mm — Campânula de Exaustão Profissional —
Principais Vantagens

Esta hotte profissional é a solução ideal para cozinhas de grande volume, garantindo uma exaustão eficaz e contínua. Fabricada em aço inoxidável AISI-304 de alta qualidade, esta campânula oferece uma durabilidade excecional e resistência superior à corrosão, indispensável num ambiente de trabalho exigente. O design inteligente facilita a limpeza profunda, cumprindo rigorosamente as normas de higiene HACCP. Com esta apanha-fumos, a sua equipa terá um ambiente de trabalho mais limpo e seguro, aumentando a produtividade e o bem-estar no seu restaurante ou hotel.

Aplicações

Perfeita para uma ampla gama de cozinhas profissionais, incluindo restaurantes de alta gastronomia, cozinhas industriais, caterings movimentados e hotéis de grande porte. A sua capacidade de exaustão e a robustez do material tornam-na ideal para lidar com a intensidade de um serviço contínuo, onde o controlo de fumos e odores é crucial para a qualidade do ar e o cumprimento das normas sanitárias. Seja para a preparação de pratos elaborados ou para a gestão de grandes volumes de frituras, esta coifa garante um ambiente de trabalho otimizado.

Características Técnicas

Material	Aço Inoxidável AISI-304
Dimensões (CxLxA)	2500x840x690 mm
Estrutura	Totalmente soldada, cantos dobrados e chanfrados
Coletor de Gordura	Em U, soldado para filtros, com sistema de drenagem e tampa roscada
Montantes	Diáfanos, sem intermédios, para fácil limpeza

Filtros	Inclinados, tipo lamelar (5 unidades necessárias, não incluídas)
Conformidade	Contempla todas as normativas vigentes
Sistema de Iluminação (opcional)	2 focos LED embutidos por metro linear, com cabo e ficha direta
Aportação de Ar (opcional)	1 grelha por metro linear (instalação final por conta do cliente)