

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Mesa de Trabalho Inox Central com Porta de Correr 1000x600mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHWTC160100SD	Modelo:	WTC160100SD
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	1000 x 600 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	WTC160100SD
Largura Mesa	L600
Largura (mm)	1000–1500 mm
Posição	Central

Mesa de trabalho central em aço inoxidável AISI 304 com porta de correr, perfeita para cozinhas profissionais. Dimensões: 1000x600x850/900mm.

Aço inoxidável AISI 304 acetinado

Material dos Pés	Tubo quadrado AISI 304, 40x40 mm
Altura Regulável	850-900 mm
Dimensões (LxPxA)	1000 x 600 x 850 mm
Frente e Lados da Bancada	65 mm
Tipo de Porta	Corredora a 1 face
Fornecimento	Desmontada

Perguntas Frequentes

Qual o tipo de aço inoxidável utilizado nesta mesa de trabalho?

Esta mesa é fabricada em aço inoxidável AISI 304 acetinado, conhecido pela sua elevada resistência à corrosão e facilidade de limpeza, tornando-o ideal para ambientes profissionais.

É possível ajustar a altura da mesa de trabalho?

Sim, os pés desta mesa são reguláveis em altura, permitindo um ajuste entre 850 mm e 900 mm, o que oferece flexibilidade para se adaptar a diferentes necessidades e ergonomias.

Esta mesa de trabalho é adequada para que tipo de estabelecimento?

É ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes, hotéis, cafetarias, talhos e outras cozinhas comerciais que necessitem de uma superfície de trabalho durável e higiénica.

Como é feita a entrega da mesa?

A mesa é fornecida desmontada para facilitar o transporte e a montagem no local, garantindo que chega em perfeitas condições.

A porta de correr está presente em ambos os lados da mesa?

A mesa possui uma porta de correr a 1 face, o que significa que o acesso principal é de um lado, oferecendo um espaço de arrumação discreto e funcional.