

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto






## Vitrine Refrigerada para Balcão 2 Prateleiras

### Informacoes do Produto

|        |                 |         |                 |
|--------|-----------------|---------|-----------------|
| SKU:   | SLIN60/50-110-B | Modelo: | SLIN60/50-110-B |
| Marca: | SAYL            | EAN:    | 8436630923068   |
| Peso:  | 105 kg          |         |                 |

### Imagens do Produto



Especificacoes

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagens            | <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in60-50-110-b-black-.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in60-50-110-b-black-.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in60-50-110-b-black-1-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in60-50-110-b-black-1-1.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in60-50-110-b-black-.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in60-50-110-b-black-.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in60-50-110-b-black-1-1.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in60-50-110-b-black-1-1.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in60-50-110-b-black-1-2.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-h60-in60-50-110-b-black-1-2.jpg</a> |
| Importado em       | 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Importado por      | ruimedalha@hotelequip.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Estado Optimização | pending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marca              | SAYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Modelo             | SLIN60/50-110-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EAN                | 8436630923068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo               | Vitrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de balcão com portas deslizantes e 2 prateleiras ajustáveis. Ideal para exposição de alimentos e bebidas frescas com visibilidade superior.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Visibilidade e Controlo Profissional

Concebida para a excelência em exposição, esta vitrine refrigerada combina design moderno com desempenho superior, assegurando que os seus produtos se mantenham frescos e apelativos. A sua estrutura robusta e o vidro temperado de dupla camada garantem um isolamento térmico eficaz, enquanto as portas deslizantes traseiras facilitam o acesso e a manutenção.

Com uma capacidade otimizada e um controlo de temperatura preciso, esta solução é ideal para destacar a qualidade dos seus alimentos e bebidas, incentivando a compra por impulso. A iluminação interior realça as cores e texturas, apresentando os itens da sua ementa da melhor forma

possível.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento é perfeito para uma vasta gama de estabelecimentos comerciais, incluindo pastelarias, restaurantes, cafés, snack-bares e hotéis. É a escolha ideal para a exposição refrigerada de sobremesas, sanduíches, saladas, bebidas e outros produtos frescos que necessitam de uma temperatura constante e controlada, ao mesmo tempo que oferece uma excelente visibilidade.

A sua instalação compacta e a funcionalidade plug-in permitem uma integração fácil em qualquer espaço de balcão, maximizando a área de exposição sem comprometer a eficiência operacional. A durabilidade dos materiais e o sistema de refrigeração ventilada garantem um arrefecimento homogéneo e fiável, essencial para o sector da hotelaria e restauração.

### Características Técnicas

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Peso                     | 105 kg                                        |
| Gás Refrigerante         | R600A (58G)                                   |
| Potência Elétrica        | 250W                                          |
| Tensão                   | 230V-50HZ                                     |
| Amplitude de Temperatura | +2°C a +6°C                                   |
| Compressor               | NEK6170Y                                      |
| Potência Frigorífica     | 500W                                          |
| Prateleiras              | 2                                             |
| Classe Climática         | Classe B                                      |
| Tipo de Refrigeração     | Ventilada                                     |
| Sistema de Arrefecimento | Compacto                                      |
| Evaporador               | Ventilado                                     |
| Instalação               | Plug-in                                       |
| Tipo de Vidro            | Duplo, Temperado, Baixa Emissividade, Térmico |
| Tipo de Porta            | Deslizantes Traseiras                         |

## Perguntas Frequentes

### Qual a temperatura de funcionamento desta vitrine?

A vitrine opera numa faixa de temperatura ajustável entre +2°C e +6°C, ideal para a conservação de diversos produtos frescos.

### Quantas prateleiras inclui e são ajustáveis?

A vitrine está equipada com 2 prateleiras, que podem ser ajustadas em altura para melhor acomodar os seus produtos e otimizar o espaço interno.

### Esta vitrine é adequada para quais tipos de estabelecimentos?

Graças ao seu design versátil e eficiência de refrigeração, é perfeitamente adequada para pastelarias, cafés, restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos que necessitem de exposição refrigerada profissional.

### Como é feito o controlo da temperatura?

O controlo da temperatura é realizado através de um termóstato B4U tátil de grandes dimensões e alto brilho, que oferece uma leitura clara e um ajuste fácil e preciso.

### Qual é o consumo energético aproximado desta vitrine?

Com uma potência de 250W e um sistema de refrigeração eficiente, foi concebida para otimizar o consumo de energia, sendo uma solução económica para a sua empresa.