

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Rampa de Aquecimento Empilhável 1000 mm Elétrica para Buffet

Informacoes do Produto

SKU:	CSCRCE100	Modelo:	CRCE100
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630076586

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CRCE100
EAN	3611630076586
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Material	Inox
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Rampa de aquecimento elétrica empilhável em aço inoxidável, 1000 mm de comprimento. Mantém alimentos quentes até 70 °C com termóstato regulável. Ideal para buffets.

Descricao Completa

Mantenha os seus pratos quentes e prontos para servir com a Rampa de Aquecimento Empilhável 100, ideal para o rush do serviço em cozinhas profissionais. Com controlo preciso de temperatura até 70 °C e construção robusta em aço inoxidável, garante a segurança alimentar e a eficiência na sua operação.

Rampa de Aquecimento Empilhável 100 — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Material	Aço Inoxidável
Controlo de Temperatura	Termostato regulável até 70 °C
Potência	2000 W / 230 V
Dimensões (C x L x A)	1000 x 380 x 402 mm
Peso	10,5 kg
Empilhável com	CRCE100 ou CRNE100

Aplicações Profissionais

Ideal para manter a temperatura em restaurantes de serviço contínuo, buffets de hotelaria ou cantinas. O Chef de snack-bar que necessita de manter hambúrgueres e acompanhamentos quentes durante o pico de serviço encontrará nesta rampa uma solução fiável. A sua capacidade de empilhamento otimiza o espaço em cozinhas com elevada produção.

Porquê Escolher Este Equipamento

A Rampa de Aquecimento Empilhável 100 destaca-se pela sua construção em aço inoxidável de alta durabilidade, garantindo uma longa vida útil e conformidade com normas de higiene. O controlo de temperatura preciso assegura que os alimentos permanecem na temperatura ideal, preservando a sua qualidade e segurança alimentar, enquanto os pés antiderrapantes garantem estabilidade operacional.

Perguntas Frequentes

Qual a potência desta rampa de aquecimento?

A Rampa de Aquecimento Empilhável 100 possui uma potência de 2000 W a 230 V.

É possível regular a temperatura de aquecimento?

Sim, esta rampa dispõe de um termóstato regulável que permite ajustar a temperatura até um máximo de 70 °C.

Quais as dimensões exatas da área de aquecimento?

A rampa tem dimensões de 1000 mm de comprimento por 380 mm de profundidade, com um espaço entre os pés de 920 mm x 320 mm.

Este equipamento é empilhável?

Sim, a Rampa de Aquecimento CRCE100 é empilhável com os modelos CRCE100 ou CRNE100, permitindo otimizar o espaço vertical.

Que tipo de materiais são utilizados na construção?

A rampa é construída em aço inoxidável, garantindo robustez, durabilidade e facilidade de limpeza, essencial para ambientes de restauração e hotelaria.