

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Armário Frigorífico de Farmácia 52L Opaco

Informacoes do Produto

SKU:	CO17862	Modelo:	17862
Marca:	Corequip	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Corequip
Modelo	17862
Capacidade (L)	51–200 L
Instalação	De Bancada
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário frigorífico compacto de farmácia com 52L, porta opaca, controlo ADVANCE e alarmes. Ideal para conservação rigorosa de medicamentos.

Descricao Completa

Armário de Farmácia — Principais Vantagens

Concebido especificamente para a conservação de produtos farmacêuticos, este equipamento assegura temperaturas precisas e estáveis entre +2°C e +8°C, com um ajuste de fábrica a +5°C. A porta opaca e o isolamento de 50mm em poliuretano à base de água garantem a máxima eficiência térmica, protegendo os seus produtos sensíveis. Além disso, a sua porta reversível e os pés niveladores facilitam a integração em qualquer espaço profissional. Essencial para farmácias, clínicas e laboratórios.

Aplicações Profissionais

Este armário frigorífico é a solução ideal para estabelecimentos que exigem rigor na conservação de medicamentos e outros produtos sensíveis à temperatura. É perfeitamente adequado para farmácias hospitalares, laboratórios de análises clínicas, centros de investigação e qualquer ambiente de saúde que necessite de um armazenamento seguro e controlado. Garante a conformidade com as diretivas de armazenamento de fármacos, sendo um investimento crucial para a integridade dos seus produtos.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Porta	Opaca, Reversível, com retorno automático e Fechadura
Material (Interior e Exterior)	Chapa plastificada Branca (Skinplate)
Temperatura Ambiente de Operação	10°C a 30°C
Humidade Relativa de Operação	55%
Rango de Temperatura	+2°C / +8°C
Ajuste Predefinido de Fábrica	+5°C
Volume Líquido	52 Litros

Característica	Detalhe
Potência	85W
Tensão	220V-50Hz
Consumo	775Kw./24h
Refrigerante	R600a
Nível de Ruído	< 45dB
Aislamiento	50mm Poliuretano base de água
Descongelação	Automática
Tipo de Frio	Ventilado
Conformidade	Diretiva DIN 13277, Farmácia DIN58345
Iluminação Interior	LED Horizontal
Rejilhas Móveis	2 Uds.x (346×203 mm) + 1Ud.x (346x150mm) em inox plastificado
Pés	4 Pés Niveladores
Controlo	Controlador ADVANCE com Termostato digital e de segurança
Alarme de Temperatura	Sonora e visual (Superior e Inferior)
Alarmes Adicionais	Porta aberta, falha de sonda, falha de alimentação (até 26 horas)
Dimensões Interiores (L x P x A)	331x257x590h mm
Dimensões Exteriores (L x P x A)	450×470(+50)x740h mm
Acesso de Dados	USB, Orifício para sonda externa (Ø 12mm), Saída para alarme remoto e RS 485

Perguntas Frequentes

1. Este armário é adequado para armazenar que tipo de medicamentos?

Sim, este armário foi concebido para armazenar medicamentos que exigem uma temperatura controlada entre +2°C e +8°C, tal como especificado pelas normas farmacêuticas.

2. Qual é a capacidade de armazenamento deste frigorífico de farmácia?

Este modelo possui um volume líquido de 52 litros, ideal para pequenas a médias quantidades de produtos, e inclui três prateleiras ajustáveis para otimizar o espaço.

3. É possível monitorizar a temperatura e receber alertas em caso de anomalia?

Com certeza. O controlador ADVANCE incorpora um termostato digital e sistema de alarmes sonoros e visuais para variações de temperatura, porta aberta ou falhas de energia, garantindo a segurança dos seus produtos.

4. Este equipamento cumpre as normativas específicas para farmácias?

Sim, o armário de conservação cumpre integralmente a Diretiva DIN 13277 e a norma FARMACIA DIN58345, assegurando todas as exigências legais e de segurança para o setor farmacêutico.

5. Como é feita a gestão e extração de dados de temperatura e eventos?

O equipamento possui um relógio em tempo real para registo de dados, acesso USB para recolha facilitada e interface RS 485 para ligação a sistemas de gestão de edifícios, garantindo rastreabilidade e controlo totais.