

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Frigorífico Backbar Profissional Porta de Vidro 135L

Informacoes do Produto

SKU:	TF69059	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Capacidade (L)	51–200 L
Instalação	De Chão

Tipo

Frigorífico

Descricao Resumida

Frigorífico backbar profissional com porta de vidro. Exposição otimizada de bebidas (135L) e eficiência energética para bares e restaurantes. Temp: +2 a +10 °C.

Descricao Completa

O Frigorífico Backbar Profissional SGD-120RGE transforma a forma como apresenta as suas bebidas, garantindo que estejam sempre à temperatura ideal e visivelmente apelativas para os seus clientes. Concebido para bares, restaurantes e espaços de hotelaria que valorizam tanto a estética quanto a funcionalidade, este expositor refrigerado otimiza o seu espaço de serviço e a rotação de stock. Com uma capacidade generosa de 135 litros, permite-lhe armazenar eficazmente uma vasta gama de garrafas e até barris de 20/30 litros, com excelente visibilidade do produto através da sua porta de vidro.

Frigorífico backbar profissional — Características Técnicas

Modelo	SGD-120RGE
Volume Bruto / Líquido	135 / 124 litros
Gama de Temperaturas	+2 a +10 °C
Classe Climática	4
Dimensão Externa (LxPxA)	555 x 640 x 850 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	488 x 425 x 682 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	980 x 640 x 580 mm
Peso Bruto / Líquido	63 / 58 kg
Acabamento Exterior	Antracite RAL 7021 (Skinplate)

Acabamento Interior	Prata (Skinplate)
Número e Tipo de Porta	1 porta de batente de vidro
Número e Tipo de Prateleiras	2 ajustáveis
Dimensões da Prateleira	470 x 355 mm (superior), 488 x 275 mm (inferior)
Carga Máxima nas Prateleiras	165 kg/m²
Tipo de Arrefecimento	Ventilado
Tipo de Descongelação	Automático
Refrigerante	R290 (60 g)
Classe de Energia	D (EEL: 40 %)
Consumo de Energia	1.21 kWh/24h (Anual: 443 kWh/ano)
Potência de Entrada	327 W
Tensão / Frequência	220-240 V / 50 Hz
Nível de Ruído	47 dB(A)
Capacidade (Garrafas 330 ml / PET 500 ml / Latas 330 ml / Latas 500 ml)	105 / 106 / 171 / 105 pçs
Pés / Pernas	Reguláveis
Fechadura	Sim
Luz Interior	LED
Tipo de Controlador	Eletrónico
Termómetro	Sim
N.º EPREL	2530886

Aplicações Profissionais

Este armário refrigerado é a escolha ideal para estabelecimentos que procuram um armazenamento de bebidas eficiente e com excelente apresentação. Integra-se perfeitamente em balcões de bar de restaurantes, hotéis e cafeterias com volume médio de clientes, onde a visibilidade do produto é crucial para impulsionar as vendas e a experiência do consumidor. Garante que os seus refrigerantes, águas e cervejas artesanais estejam sempre na temperatura ideal de serviço, mesmo durante os períodos de maior procura.

Porquê Escolher Este Equipamento

A série SGD é projetada para durar, com um exterior em antracite resistente a riscos que mantém uma aparência impecável ao longo do tempo. A sua refrigeração ventilada assegura uma distribuição uniforme da temperatura entre +2 e +10 °C, crucial para a conservação ideal de diversas bebidas. Além disso, a iluminação LED interior destaca o seu stock, convidando à compra, enquanto o baixo consumo de energia (Classe D e refrigerante R290) oferece uma poupança significativa nos custos operacionais para o seu negócio.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de armazenamento deste frigorífico backbar?

Este equipamento oferece um volume bruto de 135 litros (124 litros líquidos), permitindo armazenar até 105 garrafas de 330 ml ou barris de 20/30 litros, otimizando o seu stock de bebidas.

Como é feita a manutenção e limpeza do expositor?

A manutenção é facilitada pelo condensador de fácil acesso. Para a limpeza diária, um pano húmido é suficiente para o exterior em skinplate antracite, enquanto o interior prateado deve ser limpo regularmente com detergente neutro. A descongelação é automática.

Este frigorífico é eficiente em termos energéticos?

Sim, com uma classe energética D e utilizando o refrigerante R290, este modelo foi concebido para um baixo consumo de energia, contribuindo para a redução dos custos operacionais no seu estabelecimento, com um consumo anual de 443 kWh.

Onde posso instalar este armário refrigerado?

Graças às suas dimensões compactas de 555x640x850 mm e pés reguláveis, é perfeito para instalação sob balcões em bares, pubs, restaurantes e discotecas, adaptando-se a diversos layouts e necessidades.

Quais as vantagens do controlo digital e da luz LED?

O controlo digital permite um ajuste preciso da temperatura, enquanto a luz interior LED com interruptor oferece uma excelente visibilidade do produto, valorizando a sua oferta e facilitando a seleção por parte da equipa e clientes.